

## 7-10mm钢筋双轮调直机 铁丝双轮调直切断机 质量可靠

产品名称	7-10mm钢筋双轮调直机 铁丝双轮调直切断机 质量可靠
公司名称	安平县天成金属丝网厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:GT7-10 用途:建材生产加工
公司地址	河北安平县河北省安平县正饶路北
联系电话	86 0318 7628586 15075858882

### 产品详情

本机可调直径由1.5-10mm,切断长度可根据客户要求定制,可调直切断不锈钢丝、冷拔丝、钢丝等、具有结构合理,操作方便,安全可靠,切口齐、误差小、性能好、结构合理,操作方便安全可靠等特点,适用于鸡笼、兔笼、建筑网片、钢筋校直,各种焊丝、舒乐板插丝截断和异形网片用丝的调直。该机结构是由高速转子旋转调整直丝模角度,达到调直的效果。具有调制效果好,切断准确,简单易学。

#### 一、主要技术参数和性能指标

名称	数据		
调直线材直径	1.5-4mm	3-6mm	6-8mm
自动切段长度	3米	3米	3米
调直速度	小于等于30米/分	小于等于30米/分	小于等于30米/分
切断电机功率	1.5kw	2.2kw	5.5kw
调直电机功率	0.75kw	0.75kw	1.5kw

#### 二、结构简介

该机结构是由高速转子旋转调整直丝模角度,达到调直的效果,然后通过叼丝轮向前叼丝,达到要求尺寸后,丝碰到定位键后把跑道向前推进5毫米。上方冲头压住竖切丝刀就立刻切断,丝通过竖丝刀上的压板开口轴承,丝就自动掉致托丝架,如果需要改变长度,就移动定位键

郑重承诺：电机保证为铜包的，拆开不是，整机包退！！

本产品的品牌是安平天成，型号是GT7-10，用途是建材生产加工，工作形式是弧焊，驱动形式是电动，电流是交流（A），作用对象是金属，焊接原理是冷焊，动力形式是等离子，作用原理是逆变，样式是落地，加工精度是精密，保护气体类型是二氧化碳，是否二手是全新，额定输入容量是4.5，负载持续率是95，产品别名是钢筋铁线矫直机，调直机，调直切断机，是否提供加工定制是是