

鸿宝牌HB172000SL1A数显直流稳定电源

产品名称	鸿宝牌HB172000SL1A数显直流稳定电源
公司名称	长沙市仁慧电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HONGBAO/鸿宝 型号:HB172000SL
公司地址	长沙市雨花区井湾路618号山水庭院16栋107房
联系电话	0731-82250076 18975853718

产品详情

hb17000s系列可调试直流稳定电源是一种电压和电流连续可调，稳压与稳流自动转换的高精度直流稳定电源，输出电压从0v起调，在额定范围内任意选择，限流保护点可任意选择，输出电源能在额定范围内连续可调，电压电流表指示，具有电流限流保护和短路功能保护，大于30a的还设有过温保护，操作简单，可靠性好，可长时间连续工作。适用于检测设备.仪器仪表.自动控制.计量检测.电子设备和通讯设备等设备的使用。

c代表指针表，b代表液晶表，l代表代表数显表。0代表单路，1代表双路。

hb172000sl5a产品尺寸：30 × 44 × 22cm。

输入电压：ac198-242v

输出电压:连续可调（0-额定值）

输出电流：连续可调（0-额定值）

频 率：50上下5hz

负载效应：cv小于 $0.0001 + 2mv$ (输出电流小于3a) cc小于 $0.002 + 3ma$ （输出电流小于3a）

相对湿度：小于90%

工作时间：长期连续工作

使用场合 (hb1700系列直流稳定电源)

检测设备 仪器仪表 自动控制 计量检测 电子设备 通讯设备
产品性能 (hb1700系列直流稳定电源)

输入电压	ac220v ± 10%	输出电压	连续可调(0-额定值)
频率	50hz ± 5hz	输出电流	连续可调(0-额定值)
负载效应	cv $1 \times 10^{-4} + 2\text{mv}$ (输出电流 3a) cc $2 \times 10^{-3} + 3\text{ma}$ (输出电流 3a)	工作时间	长期连续工作
		环境温度	0 - +40
纹波与噪声	cv 10mvr.m.s cc 5mar.m.s	相对湿度	<90%

本产品的加工定制是是，品牌是HONGBAO/鸿宝，型号是HB172000SL，输入电压是AC：198-242V，输出电压是DC：0-200V，输出功率是200W，工作效率是95%，产品认证是CE