

# 钢丝抗拉强度检测ASTM A1007-07测试机构

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 钢丝抗拉强度检测ASTM A1007-07测试机构    |
| 公司名称 | 重庆科洋检验检测有限公司                 |
| 价格   | .00/件                        |
| 规格参数 |                              |
| 公司地址 | 重庆市渝北区龙溪街道金山路18号3幢10-7（注册地址） |
| 联系电话 | 023-67387028 18996167634     |

## 产品详情

重庆科洋检验检测有限公司是第三方检测机构，金属类项目成分分析检测，焊接工艺评定测试，气体纯度检测，气体成分分析，气体杂质含量检测中心，出具CMA第三方气体检测报告！

主要核心业务有氮气、氧气、天然气、氩气、氢气、压缩气体、电子工业用气体等、高纯气体、食品用气体、医用气体的检测、现场气体有害物质监测、各类金属项目检测等等。

公司拥有从事检测服务的实验室管理人员和技术人员、多种精密检测仪器，能够同时满足多种检测需求。根据不同类型的产品，为您提供测试服务。秉承科学、公正、诚信准则！致力于为广大企业客户提供服务，有效降低风险，规范市场，从而创造和谐安全的品质生活。

测试流程：

1.电话咨询

2.填写测试申请表

3.送样检测/上门取样检测

送样检测：您可以邮寄样品，也可以直接送达，申请表随样品同时提供。

上门取样检测：需提前三个工作日预约。

4.检测周期：3-5个工作日（特殊试验除外）

5.签约付款

6.领取报告

显微硬度计主要是由升降系统、工作台、加荷系统、光学系统、电子系统和外壳体组成。加荷系统中的压头是显微硬度仪的核心部件，它是镶嵌在压头的极小金刚石锥体，按照压头的形状可分为维氏压头和努普型压头。前者是和维氏硬度压头一样的金刚石正四棱柱压头，这种压头留在试样表面的压痕长短对角线相等；后者是使用的金刚石压头是对面角分别为 $172^{\circ}30'$ 和 $130^{\circ}$ 的四角棱锥，它在试样表面留下的压痕是菱形，长短对角线比值为7.11：1。