

产品 高速离心喷雾干燥机 LPG系列喷雾干燥机 高速喷雾干燥机

产品名称	产品 高速离心喷雾干燥机 LPG系列喷雾干燥机 高速喷雾干燥机
公司名称	常州市磐丰干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:磐丰 雾化型式:高速离心雾化 型号:LPG
公司地址	江苏省常州市郑陆镇三河口开发区
联系电话	0519-88670658 13401656198

产品详情

温馨提示：产品图片、价格及属性仅供参考，具体详情请旺旺或电话咨询！

谢谢合作！

产品详情

概述： 喷雾干燥是液体工艺成形和干燥工业中应用最广泛的工艺。最适用于从溶液、乳液、悬浮液和糊状液体原料中生成粉状、颗粒状固体产品。因此，当成品的颗粒大小分布、残留水份含量、堆积密度和颗粒形状必须符合精确的标准时，喷雾干燥是一道十分理想的工艺。原理：

空气经过过滤和加热，进入干燥器顶部空气分配器，热空气呈螺旋状均匀地进入干燥室。料液经塔体顶部的高速离心雾化器，（旋转）喷雾成极细微的雾状液珠，与热空气并流接触，在极短的时间内可干燥为成品。成品连续地由干燥塔底部和旋风分离器中输出，废气由风机排空。特点：干燥速度快，料液经雾化后，表面积大大增加，在热风气流中，瞬间就可蒸发95%-98%的水份，完成干燥时间仅需数秒钟，特别适用于热敏性物料的干燥。

产品具有良好的均匀度、流动性和溶解性、产品纯度高、质量好。生产过程简化，操作控制方便。对于湿含量40-60%(特殊物料可达90%)的液体能一次干燥成粉粒产品，干燥后不需粉碎和筛选，减少生产工序，提高产品纯度

。对产品粒径、松密度、水份，在一定范围内可通过改变操作条件进行调整，控制和管理都很方便。

技术参数表：

项目/参数	型号：lpg					
	5	25	50	100	150	200-2000
入口温度	140~350自控					
出口温度	~80-90					
水份最大蒸发量kg/h	5	25	50	100	150	200
离心喷雾头转动形式	压缩空气传动	机械传动				
转速（r.p.m）	25000	18000	18000	18000	15000	8000
喷雾盘直径（mm）	50	100	120	140	150	180
热源	电	电+蒸汽	电+蒸汽、燃油、煤气			由用户
电加热最大功率kw	9	36	63	81	99	
长×宽×高（m）	1.8×0.93×2.2	3×2.7×4.26	3.7×3.2×5.1	4.6×4.2×6	5.5×4.5×7	根据具体
干粉回收率%	95	95	95	95	95	

注：部分参数设计时视不同物料有所调整，以设计为准。

常州市磐丰干燥设备有限公司是一家集设计、制造、开发、售后服务、技术咨询于一体的新型现代化高技术公司。主要产品为干燥机、烘干机、闪蒸干燥机、喷雾干燥机、流化床干燥机、制药机械、粉碎机、制粒机、湿法制粒机、混合机等单元操作设备及非标设备。特别是在喷雾、闪蒸干燥工程和污泥干燥机有着独特的专业技术，领先于国内同行。产品已广泛应用于化工、医药、冶金、饲料、化肥、

染料、食品等行业。顾客遍布全国绝大部分省市及自治区，并出口到欧洲，美洲及东南亚和日本等国，受到客户的一致好评。本公司以人为本，集中了一批化工工艺、化工设备、控制工程等不同领域的高级技术人才，与国内著名高校合作，致力于化工单元及成套设备的研制、开发、生产制造和销售。公司运用现代化管理观念，建立了完善的质量保证体系。 公司地处风景秀丽的工业明星城市--常州市，交通地理位置十分便利，离沪宁高速公路出口处仅5公里，距常州民航机场仅25公里。热忱欢迎广大客商前来洽谈业务。您的光临是对磐丰的信任和支持。磐丰将时刻作您坚强的后盾，竭诚与您携手合作，共创新的辉煌！

联系人：陈明先生（销售部 销售经理）

电 话：0519 88671258 88670658

移动电话：13401656198

传 真：0519 88677997

地 址：中国 江苏 常州市武进区 郑陆镇三河口工业园

邮 编：213115

公司主页：<http://www.pfdrying.com>

1、售前： 建立用档案，与客户取得联系，介绍本厂技术及设备有关情况，了解用户需要，推荐相应设备，落实试料与有关技术准备，完善技术参数。 2、售中： 提供用户相关图纸，技术资料，协调用户设备安装施工，向用户通报制作速度，制作质量。保证用户工程进展与设备制造进行同步协调。处理突发事件，与用户保持良好沟通。 3、售后：

派员至用户指导安装，负责调试直至交付使用。 负责用户有关人员的操作，维护技能培训。

长期优质优价提供备品备件。 设备保质期一年，在验收后一年内因设备本身质量造成的设备损坏，负责免费维修，如因操作不当引起的故障收取工本费，并实行48小时服务维修，即在收到用户讯息第一个24小时内必须回答用户的问题，如不能在电话中解决，则在下一个24小时内赶到用户现场解决问题。

欢迎来电咨询考察：113401656198 陈工

本产品的加工定制是是，品牌是磐丰，雾化型式是高速离心雾化，适用物料是最适用于从溶液、乳液、悬浮液和糊状液体原料中生成粉状、颗粒状固体产品。，应用领域是食品医药化工轻工等行业。，型号是lpg-100，蒸发能力是100kg（/h），干燥塔直径是3.2（m），进风温度是180-250（ ），外形尺寸是4.6 × 4.2 × 6（m），高度是6（m），重量是2500（kg），规格是lpg-5,lpg-50,lpg-100,lpg-150,lpg-200,lpg-300