

彬达供应 黄芪多糖专用浸膏喷雾干燥机 喷雾干燥机

产品名称	彬达供应 黄芪多糖专用浸膏喷雾干燥机 喷雾干燥机
公司名称	常州市彬达干燥制粒设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:彬达 雾化型式:高速离心雾化
公司地址	江苏省常州市天宁区焦溪镇经济开发区
联系电话	15351900297

产品详情

产品介绍 该机采用全封闭形式，所有部件均采用不锈钢制造，配有三级净化装置，过滤后的空气达十万级要求。筒体与顶部装有冷壁装置，使壁温 < 80℃，干燥塔内装有气刷扫塔装置。经该机干燥后的中药浸膏粉，不会出现焦化变质现象，大大增加了收粉率（95%以上），而且不会产生混药现象和粘壁现象。

工作原理 中药浸膏高速离心喷雾装置是离心式喷雾干燥技术在特定物料干燥中的应用,也是利用高速离心式雾化器使物料分散成雾状，与热空气充分接触，完成瞬间干燥，形成粉状成品的干燥装置。

性能特点 塔体具有冷风夹套；塔体上装有自动振打装置；塔体、管路配有快开清洗孔及排污孔；可以配自动控制恒温加料罐；可以配手工高压洗塔随机附件；与物料接触的部分采用不锈钢材料制作；(或全不锈钢制造)；物料收集采用两级旋风除尘装置，或一级旋风除尘器和湿式除尘器；进风温度实现自动控制及连续装置。可以配气扫装置。技术规格

型号	zlpj-15	zlpj-20	zlpj-25	zlpj-32	zlpj-38	zlpj-40	zlpj-47	zlpj-52	zlpj-58	
水份蒸发量	5	10	25	50	80	100	150	200	300	
料液处理量	6-7	12-14	25-34	50-68	80-108	100-135	150-203	200-270	300-406	
成品产量	1-2	2-4	4.8-7.2	9.2-14	14.8-22.4	18.4-28	28-42	36.8-56.4	55-85	
湿物料含固量	18-25									
成品含水量	3-5									
电功率	36	45	63	99	132	153	204	246	330	
加热源	蒸气+电									
产品收集方式及一次收集效率	一点或两点收集：一次收集小轮车 95%									
自控仪表	温度与压力自动控制、调节，联锁报警									
进风温度	150-200									
出风温度	80-100									
外形尺	长	5000	5500	7000	8000	9800	11000	12200	14100	15000

寸										
	宽	3000	3500	4000	5000	5700	6200	7000	7800	9000
(mm)	高	4500	4600	5200	6500	7600	8100	9000	9850	11100

注：实际外形尺寸可根据客户实际情况确定，以上尺寸仅供参考。 以上蒸发量是最大蒸发量。

本产品的加工定制是是，品牌是彬达，雾化型式是高速离心雾化，适用物料是多种，应用领域是食品、医药、化工，型号是ZLPG-50，蒸发能力是50kg (/h)，进风温度是150-200 ()，外形尺寸是8*5*6.5 (m)，高度是6.5 (m)，规格是ZLPG-50