

喷雾干燥-压力喷雾塔-干燥设备

产品名称	喷雾干燥-压力喷雾塔-干燥设备
公司名称	无锡市富超喷雾干燥机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:fuchao 雾化型式:压力式
公司地址	中国 江苏 无锡市 前洲镇工业园区
联系电话	86 0510 83383365 13951566756

产品详情

一、工作原理

noz系列喷雾干燥机是采用压力式喷嘴通过高压泵的压力将溶液、悬浮液、乳浊液、膏糊状物料雾化成细小液滴，然后与高温热空气进行迅速热交换，在极短时间内以简单的工艺快速连续干燥成微小颗粒产品的设备。

二、应用

1、食品工业

蛋奶制品：富脂奶粉、酪朊、可可奶粉、代乳粉、蛋清（黄）等。

食物及植物汁：燕麦、鸡汁、咖啡、速溶茶、调味香料肉、蛋白质、大豆、花生蛋白质、蛋白质水解物、南瓜粉等。

糖类：玉米浆、玉米淀粉、葡萄糖、果胶、麦芽糖、山梨酸钾等。

2、医药品：中药浸膏、药胶、酵母、维生素、抗生素、淀粉酶、脂肪酶、蛋白酶等。

3、塑料树脂：ab，abs乳液、脲醛树脂、酚醛树脂、密胶（脲）甲醛树脂、聚乙烯、聚氯乙烯等。

4、洗涤剂：高级洗衣粉、普通洗衣粉、肥皂粉、苏打粉、乳化剂、增白剂、磷酸剂等。

5、化学工业：氟化钠（钾）、碱性染料颜料、染料中间体、复合肥、甲基硅酸、催化剂、硫酸剂、氨基酸、白碳黑等。

6、陶瓷：氧化铝、瓷砖材料、氧化镁、滑石等。

7、其它：石蜡类、氢氧化铝、氯化钙、硬脂酸剂等冷却喷雾。

三、选型应提供具体参数如下：

物料名称、状态产量、处理液料量、含水量或含固量。原液料湿度、比重、粘度、表面张力。进风温度、产品耐热温度。产品含水量、粒径。加热方式及热风与物料接触方式（并流、逆流）。除尘装置其它附属设备。安装场地条件。

四、技术参数

型号\参数	6型	12.5型	25型	50型	65型	100型	150型	
最大水份蒸发量	6	12.5	25	50	65	100	150	
喷嘴形式	压力喷嘴							
压力泵	工作压力mpa	1.6-15.5						
	功率kw	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	3	3
抽风机功率kw	1.5	2.2	2.2	7.5	7.5	11	15	
电加热功率kw	15	31.5	69	81	90	198	.	
其它热能(自选)	天然气、煤气、轻油、煤油、导热油、煤等							
干燥室直径mm	1400	1600	2000	2800	3000	3800	4000	
设备总高m	5	6.7	7.9	9	9.5	11	13	
注：水份蒸发量与物料的特性，含固量及热风进出口温度有关。								

本产品的加工定制是是，品牌是fuchao，雾化型式是压力式，应用领域是食品、化工、医药、电子、陶瓷等，型号是50-9000，蒸发能力是50-9000 (/h)