

姜汁液喷雾干燥机-LPG高速离心喷雾干燥机-淀粉酶脱水干燥机

产品名称	姜汁液喷雾干燥机-LPG高速离心喷雾干燥机-淀粉酶脱水干燥机
公司名称	常州市鹏栋干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鹏栋 雾化型式:高速离心雾化
公司地址	中国 江苏 常州市 郑陆镇工业园
联系电话	400-0765568/0519-88912205 13601504085

产品详情

· 品牌：鹏栋 · 型号：zlg系列喷雾干燥 · 雾化方式：离心式 · 操作方式：连续 · 物料输送方式：喷雾化输送 · 适用物料：多种适用 · 干燥介质：空气 · 加工定制：是 · 入口温度：150--200
· 出口温度：80--100 · 水份最大蒸发量：5kg/h · 电加热最大功率：9kw · 喷雾盘直径：50 mm · 离心雾化器转速：25000r/min · 干燥塔直径：0.9 · 热源：电，燃煤 · 外形尺寸：1.6x1.1x1.3mm · 重量：800kg

姜汁液喷雾干燥机-lpg高速离心喷雾干燥机-淀粉酶脱水干燥机

空气过加热器转化为热空气，进入装置在干燥室顶部的热风分配器，然后均匀的进入干燥室，并呈螺旋状转动，同时将料液送至装置在干燥室顶部的离心雾化器，使料液雾化成极小的雾化液滴，料液和热空气并流接触，水份迅速蒸发，在极短的时间内干燥为成品。成品经干燥塔底部和旋风分离器排出，废气由风机抽出排空。干燥速度快，料液经雾化后，表面积大大增加，在热风气流中瞬间就可蒸发65%-98%的水份，完成干燥时间仅需5-15秒。特别适用于热敏性物料的干燥，能保证物料色、香、味。

所得产品粒度均匀，流动性、速溶性良好，产品纯度高，质量好。

操作简单稳定，调节控制方便，容易实现自动化作业。

生产过程简化，操作环境卫生条件优越，能避免干燥过程中的粉尘。

	lpg-5	lpg-25	lpg-50	lpg-100	lpg-150	lpg-200	lpg-500	lpg-800	lpg
入口温度()	140-350自控								
出口温度()	80-90								
喷雾形式	高速离心雾化器(机械传动或无级变频调速可供选择)								
水份蒸发(kg / h)	5	25	50	100	150	200	500	800	1000
雾化器转速	25000	22000	21500	18000		16000		12000-13000	
雾化盘直径(rpm)	60		120		150			180-210	
电加热最大功率(kw)	8	31.5	120	81	99				
干粉回收率(%)	95								

占地长度(m)	1.6	4	4.5	5.2	7	7.5	12.5	13.5	14.
占地宽度(m)	1.1	2.7	2.8	3.5	5.5	6	8	12	14
塔体高度(m)	1.75	4.5	5.5	6.7	7.2	8	10	11	15
喷头吊装高度(m)	--	2.5	2.5	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2

注：水分蒸发量与物料的特性,含固量及热风进出口温度有关。用户可根据当地能源情况选定加热方式,根据物料

化学工业: 氟化钠(钾)、碱性染料颜料、染料中间体、复合肥、甲醛硅酸、催化剂、硫酸剂、氨基
塑料树脂: ab, abs乳液、尿醛树脂、酚醛树脂、密胶(脲)甲醛树脂、聚乙烯、聚氯乙烯等。
食品工业: 富脂奶粉、酪朊、可可奶粉、代乳粉、蛋清(黄)。
食物及植物汁: 燕麦、鸡汁、咖啡、速溶茶、调味香料、肉、蛋白质、大豆、花生蛋白质、水解物等。
糖类: 玉米浆、玉米淀粉、葡萄糖、果胶、麦芽糖、山梨酸钾等。
陶瓷: 氧化铝、瓷砖材料、氧化镁、滑石等。

鸡蛋粉	酱油	中药	粉末油脂
氧化铝	颜料	pvc	石蜡

1.过滤器 2.送风机 3.加热器(电、蒸汽、燃油、煤) 4.料槽 5.供料泵 6.雾化器 7
.干燥塔8.一级收尘器(旋风分离器) 9.二级收尘器(旋风分离器,袋滤器)10.引风机 11.
湿式除尘器(水沫除尘器、文丘里)

尺寸	a	b	c	d	e1	e2	f	g	h
lpg-25	1290	3410	4260	1800	1200	1200	1000	1700	1300
lpg-50	1730	4245	5100	2133	1640	1640	1250	1750	1800
lpg-100	2500	5300	6000	2560	2100	2100	1750	1930	2600
lpg-150	2800	6000	7000	2860	2180	2180	1970	2080	3050
lpg-200	2800	6600	7300	3200	2300	2300	2210	2250	3050
lpg-300	2800	8000	8700	3700	2800	2800	2520	2400	3050

本产品的加工定制是是，品牌是鹏栋，雾化型式是高速离心雾化，适用物料是多种可以，应用领域是食品医药化工，型号是LPG-100，蒸发能力是150 (/h)，干燥塔直径是130 (m)，进风温度是140-350 ()，外形尺寸是4.6*4.2*6 (m)，高度是6 (m)，重量是2500 (kg)