

东莞万江预应力锚索桩施工承接队伍

产品名称	东莞万江预应力锚索桩施工承接队伍
公司名称	深圳市鸿建建设有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	业务1:预应力锚索桩施工 业务2:支护锚杆施工
公司地址	承接广东省各地区边坡基坑锚杆锚索工程施工
联系电话	13925077018

产品详情

东莞万江预应力锚索桩施工 边坡是什么意思，

(公司成立于2003年，拥有20年施工经验)

--- 我们承接广东省边坡基坑施工\加固、主动网被动网、锚杆锚索 边坡绿化工程---

作为可承接万江本地边坡|基坑支护施工工程单位，万江护坡施工队，万江边坡施工单位，万江边坡支护施工队伍，万江基坑施工队，万江锚杆锚索施工队，万江主动网被动网施工公司。

我们专注承接各类工程项目，包括边坡加固、软土地基加固、主动网、变动网、锚杆锚索施工、边坡绿化、基坑支护、基坑设计、地质灾害处理、基坑开挖、深基坑支护工程、基坑检测、基坑监测、边坡支护、护坡中空锚杆、护坡注浆锚杆、护坡自钻式锚杆、护坡自进式锚杆、护坡预应力锚杆、边坡喷锚支护、软土路基处理、软弱地基、地质灾害勘察设计、地质灾害治理、地质灾害监测、地质灾害处理等。

我们不仅可以承接东莞万江预应力锚索桩施工业务，我们还承接广东省所有市、区、镇、县等地区业务，例如金湾、惠来、梅江、汕头市、湛江市、坪山、花都、大埔县、曲江、江门市、城区、清新区、紫金县、蕉岭县、从化区、光明区、博罗、佛冈、云城、鼎湖、梅州等地区施工。

说到高边坡安全防护措施，现阶段，建筑企业对高边坡安全防护措施怎么实施?有什么注意事项?以下是鸿建建设小编梳理高边坡安全防护措施相关内容，基本情况如下：小编通过建筑行业baike网站——鸿建建设建筑知识专栏进行查询，现阶段，我国建筑施工企业高边坡安全防护措施基本情况如下：高边坡指土质边坡高度大于20m、小于100m或者岩质边坡高度大于30m、小于100m。高边坡安全防护措施：对可能产生滑坡的地段，不宜在雨期挖方，并应遵循先整治后开挖和由上至下的开挖顺序，严禁先切除坡脚或在滑坡体上弃土。应根据挖方深度、边坡高度和土的类别确定挖方上边缘至土堆坡脚的距离，当土质干燥密实时不小于3m，当土质松软时不小于5m。边坡有危岩、孤石、崩塌体等不稳定的迹象时，要先做妥善处理。对软土土坡和极易风化的软质岩石边坡，开挖后应对坡脚、坡面采取喷浆、抹面、嵌补、砌石等保护措施，并作好坡顶、坡脚排水。

基坑周长约40m，基坑面积约00m。基坑设计年限为一年。

万江深基坑支护常用的支护方法有哪些，万江边坡防护，万江铁路路基边坡防护，万江基坑工程施工方案，万江主动被动边坡防护网！万江护坡价格是多少 怎么算！万江边坡稳定性评价。万江边坡滑坡，万江边坡坡率！万江矿山绿化。万江护坡垫层，万江基坑开挖放坡，万江边坡防护有哪些，万江基坑喷锚，万江边坡镀锌铁丝网，万江边坡坡比，万江基坑集水井，万江深基坑防护，万江基坑边坡。万江基坑放坡开挖，万江基坑坡道，万江边坡堆土要求，万江基坑集水井，万江基坑防水，万江边坡坡脚，万江主动防护网单价。万江基坑安全，万江基坑支护钢支撑，万江基坑内支撑，万江边坡泄水孔，万江边坡工程类型，万江边坡工程安全等级。万江高速路护坡工程多少钱一平方，万江北京边坡绿化，

对于撬动有困难的松石(生根块石)，不能贸然清理，要查清其与周围岩块的接触关系，当其成为上部岩块的主要支撑石时，则不清理。

进行高处作业时，应根据具体情况使用符合要求的脚手架、吊架、平台、扶梯、安全带等，临空处应设置护栏或安全网等安全设施。

石料质量符合要求不得低于0Mpa，表面有泥土时用清水洗净。片石的选料作到色泽一致，大小均匀等要求。

基坑边坡坡度受到一定限制而采用围护结构又不太经济时，可采用坡面土钉、挂金属网喷混凝土或抹水泥砂浆护面等措施。