

# 辽宁传递窗，机械互锁传递窗，电子互锁传递窗

产品名称	辽宁传递窗，机械互锁传递窗，电子互锁传递窗
公司名称	青岛维斯特电子净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:安装工程设备 自动化程度:半自动
公司地址	青岛胶州市胶东镇工业园
联系电话	0532-85230370 15908988574

## 产品详情

传递窗== 洁净传递窗== 不锈钢传递窗==自净式传递窗==风淋传递窗==  
净化传递窗==洁净室设备==无尘室设备

传递窗作为洁净室的一种辅助设备，主要用于洁净区与洁净区、非洁净区与洁净区之间的小件物品的传递，以减少洁净室的开门次数，最大限度的降低洁净区的污染。

特点：

短距离传递窗工作台面采用不锈钢板，平整光洁耐磨

长距离传递窗工作台面采用无动力滚筒，传递物品轻松方便

两侧门设有机械互锁或电子互锁装置，确保两侧门不能同时处于开启状态。

可根据客户要求，订制各种非标尺寸和落地式传递窗。

可选配件：

- 1、全不锈钢传递窗
- 2、紫外线杀菌灯
- 3、蜂鸣器

#### 4、对讲机

#### 5、电子互锁

传递窗规格及型号：

外形尺寸 (l × w × h mm) 785 × 600 × 690

内部尺寸 (l × w × h mm) 600 × 600 × 600

门互锁方式：电子互锁机械互锁

箱体材质：优质冷轧钢板，表面静电喷塑处理，哑光白色

内壁材质：不锈钢板

风淋式传递窗==自净式传递窗==风淋传递窗

风淋式机械互锁传递窗风淋式电子互锁传递窗

外形尺寸 (l × w × h mm) 980 × 700 × 1800

内部尺寸 (l × w × h mm) 660 × 700 × 600

风速：25m/s以上25m/s以上

喷嘴数量：4只

风淋周期：15s

门互锁方式：机械互锁/电子互锁

箱体材质：优质冷轧钢板，表面静电喷塑处理，哑光白色

内壁材质：不锈钢板

电源：380v 50hz三相

功率：0.75kw

传递窗== 洁净传递窗== 青岛维斯特传递窗 不锈钢传递窗==自净式传递窗==风淋传递窗=  
净化传递窗==洁净室设备==无尘室设备

概述：是洁净厂房配套使用的空气净化设备，适应于洁净室与洁净室之间或洁净室与非洁净室之间小型货物传递。使用该传递窗后，能有效地减少洁净室的开门次数，把洁净室的污染程度减少到最低限度。

结构：整体采用不锈钢板，平整光洁。两侧门分机械互锁或电子互锁装置来实现联锁，不能同时打开。

。

原理：

1、机械互锁装置：内部用机械的形式来实现联锁，当一扇门打开时，另一扇门就无法打开，必须把另

一扇门关好后再可开另一扇门。2、电子互锁装置：内部采用集成电路、电磁锁、控制面板、指示灯等实现联锁，当其中一扇门打开时，另一扇的开门指示灯不亮，告知这门不能打开，同时电磁锁动作实现联锁。当该门关闭时，另一扇的电磁锁开始工作，同时指示灯会发亮，表示另一扇门可以打开！用途：传递物件，减少开门次数，把洁净室的污染程度减少到最低限度。

特点：传递窗上装有专用密封条，确保气密性，双侧门上装有玻璃，便于观察。内部可根据不同的用途增加室内灯或杀菌灯。

备注：用户可根据自己的需要选择尺寸，也可定做非标产品。

技术参数：电源 $220\text{v} \pm 10\%$ 、 $50\text{hz}$ 、功耗 $8-40\text{w}$

本产品的加工定制是是，类型是安装工程设备，自动化程度是半自动，品牌是青岛维斯特，型号是sw-cdc，用途是净化车间净化设备，外型尺寸是 $620*570*580$ （mm）