

# 清远连山县护坡喷浆施工本省队伍

产品名称	清远连山县护坡喷浆施工本省队伍
公司名称	深圳市鸿建建设有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	业务1:护坡喷浆施工 业务2:主动被动边坡防护网
公司地址	承接广东省各地区边坡基坑锚杆锚索工程施工
联系电话	13925077018

## 产品详情

鸿建建设公司专注承接各类工程项目，包括边坡加固、软土地基加固、主动网、变动网、锚杆锚索施工、边坡绿化、基坑支护、基坑设计、地质灾害处理、基坑开挖、深基坑支护工程、基坑检测、基坑监测、边坡支护、护坡中空锚杆、护坡注浆锚杆、护坡自钻式锚杆、护坡自进式锚杆、护坡预应力锚杆、边坡喷锚支护、软土路基处理、软弱地基、地质灾害勘察设计、地质灾害治理、地质灾害监测、地质灾害处理等。

(公司成立于2003年，拥有20年施工经验)

--- 我们承接广东省边坡基坑施工\加固、主动网被动网、锚杆锚索 边坡绿化工程---

边坡防护施工质量标准(1)喷播植草混合料的配合比(植生土、土壤稳定剂、保水剂、肥料、混合草籽、水等)应根据边坡坡度、地质情况和当地气候条件确定，混合草籽用量每1000m<sup>2</sup>不小于25kg。(2)草籽应撒布均匀，同时做好保护措施。草皮应与坡面和骨架密贴。(3)应及时对草坡进行养护与施肥，养护水不得含油、酸、碱、盐等有碍草木生长的成分。草坡成活率达到90%以上。(4)路堤边坡上的砌体应在路基沉降稳定后方可施工。砌体施工前应将坡面平整。预制块经验收合格后方可使用。(5)砌体应与坡面紧贴，不有空隙，并与相邻坡面平顺。石料应选用未风化的硬质石料，浆砌片石表面平整;砌筑应紧密、错缝，严禁通缝、叠砌、贴砌和浮塞，嵌缝均匀、饱满、密实，勾缝平顺无脱落、密实、美观，缝宽均衡协调。

我们不仅可以承接清远连山县护坡喷浆施工业务，我们还承接广东省所有市、区、镇、县等地区业务，例如始兴县、兴宁、虎门、恩平、茶山镇、五华县、东莞、罗湖区、高要区、电白、城区、道滘镇、万江区、榕城、罗湖、东源县、龙川县、保亭、佛冈县、光明、陆丰等地区施工。

边坡系数如何计算?现阶段，如何进行边坡系数计算?基本情况怎么样?以下是鸿建建设小编梳理边坡系数计算相关内容，基本情况如下：

清远边坡防护措施，清远路基边坡防护工程。清远注浆锚索，清远露天矿山边坡。清远边坡绿化多少钱1平方米，清远边坡绿化工程，清远边坡支护，清远护坡钢丝网价格，清远边坡检查！清远深基坑开挖支护方案，清远高边坡开挖，清远超深基坑，清远基坑流沙，清远基坑深度多少为深基坑，清远基坑支护

作用。清远护坡石头多少钱一吨，清远高填方边坡，清远什么叫基坑，清远基坑栈桥，清远边坡打锚杆，清远高速公路边坡，清远高速公路边坡防护网报价！清远边坡滚石防护措施，清远模袋护坡，

基坑围护施工基坑四周设800 mm混凝土灌注排桩围护结构,桩间距1.0~1.2m,转角部位局部加强。围护桩采用旋挖钻机成孔,导管法水下浇注混凝土成桩。钻孔施工时,为减少对邻桩的干扰,保证成桩质量,采用隔三打一的办法施工(即每隔三根桩施工一根桩)。冠梁将围护桩连接成整体排架,使全体围护桩形成共同受力体系,抵抗外部土体或围岩侧向荷载。围护桩施工完成后,立即进行冠梁开挖和桩顶混凝土凿除清理,围护桩主筋锚入冠梁,冠梁采用与围护桩同标号混凝土现场浇注,浇注时同时安装预埋钢板,满足下部钢支撑安装需要。土方开挖后围护桩间采用喷锚支护,防止桩间土体掉块。基坑土方开挖施工基坑土方开挖遵循“分段、分层、分块挖土,先中间后两边,随挖随撑,限时完成”的原则,利用土体在基坑开挖过程中位移的变化规律,对基坑开挖作动态管理,采用监控量测手段实行信息化施工,确保基坑变形量在设计允许之内。水平开挖采用从一端先向另一端分段顺序开挖,竖向开挖采用由上到下顺序分层开挖。开挖时支撑和挖土紧密配合,随挖随撑。基坑沿纵向分段分层开挖,每层每段开挖长度不宜超过支撑的间距,第1层一般为7~8 m,在第二层及以下土层一般为4 m左右,每层开挖面标高以该层支撑的底面或设计基坑底标高为准,开挖完成及时安装钢支撑施加预应力。为防止边坡失稳,施工前先清除基坑边堆土等荷载,同时在基坑四周做好排水和管线保护措施。基坑开挖主要采用挖掘机进行,每一开挖区域分别配备长臂挖掘机和小型挖掘机。长臂挖掘机置于地面垂直开挖和装运土方,小型挖掘机主要用于底部、边角清理开挖和收集土方。