

# 圣阳蓄电池SPG12-820W 12V215AH性能配置

产品名称	圣阳蓄电池SPG12-820W 12V215AH性能配置
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:圣阳 型号:SPG12-820W 类型:铅酸蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

## 产品详情

### 圣阳蓄电池SPG12-820W 12V215AH性能配置

这种类型的圣阳蓄电池也是具有很高的可靠性的，这样在它的正常工作中一是确保了它的一种安全性，那从它的这些方面可以看出它的可靠性呢，下面就让我们从几个方面来共同的了解一下。

首先，用户们可以从它的结构中看出它的高度可靠性，这种圣阳蓄电池内部的结构都是采用了胶体技术的，对于它的电解液也都是固定的胶体中的，这样对于电解液的应用来说也会很稳定，并且整个的运行过程中也不会存在一些泄漏的后果，所以说从这个方面我们可以看出这种电池还是非常的稳定的。

其次，还有还可以从它的深度放电的方面也可以看出这种类型的电池也是非常的安全可靠的，这种电池的使用可以保持很长的时间，它的使用寿命甚至都可以达到十年以上，而且对于它在运行过程中所出现的一些状况也都可以通过自身来调节，比如说深度放电以后它可以进行恢复，保证用户们在以后的使用正常。

从以上这些方面我们可以看出这种圣阳蓄电池的使用还是非常的高度可靠的，在以后的电池行业它也会得到更多用户们的欢迎。

电池包含干电池和蓄电池。

干电池——电池属于化学电源中的原电池，是一种一次性电池。由于这种化学电源设备其

电解质是一种不能流动的糊状物，所以叫做干电池，这是相对于具有可流动电解质的电池说的。干电池不只适用于手电筒、半导体收音机、收录机、照相机、电子钟、玩具等，而且也适用于国防、科研、电信、航海、航空、医学等国民经济中的各个领域，非常好用。普通干电池大都是锰锌电池，中心是正极碳棒，外包石墨和二氧化锰的混合物，再外是一层纤维网。网上涂有很厚的电解质糊，其构成是氯化铵溶液和淀粉，还有少量防腐剂。外层是金属锌皮做的筒，锌筒干电池是负极。

蓄电池——用填满海绵状铅的铅基板栅(又称格子体)作负极，填满二氧化铅的铅基板栅作正极，并用密度1.26--1.33g/mlg/ml的稀硫酸作电解质。电池在放电时，金属铅是负极，发生氧化反应，生成硫酸铅;二氧化铅是正极，发生还原反应，生成硫酸铅。电池在用直流电充电时，两极分别生成单质铅和二氧化铅。移去电源后，它又恢复到放电前的状况，组成化学电池。铅蓄电池能重复充电、放电，它的单体电压是2V，电池是由一个或多个单体构成的电池组，简称蓄电池，常见的是6V，其它还有2V、4V、8V、24V蓄电池。如汽车上用的蓄电池(俗称电瓶)是6个铅蓄电池串联成12V的电池组。

### 浮充使用模式

- 1、如果设备总是与电源连接，且处于充电状态,只是外电源停止时,由电池供电，这种情况下应当选择浮充充电模式
- 2、电池组每节电池的浮充充电电压设定范围应严格控制:在环境20℃时，2V电池的浮充电压为:2.25-2.30V,大充电电流不大于额定容量值的25%A。
- 3、浮充使用寿命主要受浮充电压和环境温度影响，浮充电压越高，电池寿命就越短。

### 、放申

放电时电池端电压低于规定的终止电压或多次过放电，过放电将给蓄电池带来严惩损害，使电池寿命提前终止,另外我们还在各地设立了专门的电池电源日常巡检维护人员!定期为各单位的电源蓄电池例行维护，使电池电源的寿命大化，遍布全国的售后服务网络，快速的故障修复，赢得了客户的。