

美国杜邦(中国PA6厂家)欢迎您

产品名称	美国杜邦(中国PA6厂家)欢迎您
公司名称	苏州众思诚新材料有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	品牌:杜邦尼龙 产地:中国配送
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城13号
联系电话	13564996490

产品详情

美国杜邦(中国PA6厂家)欢迎您

PA6中文名称聚酰胺,俗称尼龙单6,系结晶性热塑性工程塑料。有明显熔点为220-230 ° C,本身具吸水基故有吸水性,成形前须干燥,温度过高

干燥则尼龙粒变色。

PA6性状:半透明或不透明乳白色结晶形聚合。

ZYTEL 101L

-般級--有潤滑

純66尼龍添加潤滑劑,以改進其機器進料和脫模特性

ZYTEL 101F

-般級--快速週期|

純66尼龍,其成形週期較快

ZYTEL 103HSL

熱穩定及潤滑

添加熱安定劑,具熱穩定性的66尼龍

ZYTEL 105 BK

耐候級

有良好的抗候性,適合在戶外用

耐衝擊改良之66尼龍

ZYTEL MT409A

--般用、經濟型

耐衝擊性66尼龍,ST801之經濟型

ZYTEL ST801

一般用

超韌級66尼龍

防火級尼龍

ZYTEL FR7025VOF NC

一般級--防火

UL94 V-0,非鹵素防火劑

ZYTEL FR7026VOF

--般級--防火

UL94 V-0,非鹵素防火劑

ZYTEL FR50

25%玻璃纖維強化

UL94 V-0

高強度70G系列

ZYTEL 70G13HS1L

13%玻璃纖維補強

耐熱級材料

ZYTEL 70G33L

33%玻璃纖維補強

高剛性,高機械強度

ZYTEL 70G33HS1L

33%玻璃纖維補強

耐熱級材料

ZYTEL 70G30HSLR

30%玻璃纖維補強表面改良

表面改良級,耐熱及耐水解材料

ZYTEL 70G43L

43%玻璃纖維補強

高剛性,高機械強度

耐衝擊71G系列

ZYTEL 71G13L

13%玻璃纖維補強

高耐衝性,高剛性,高機械強度

ZYTEL 71G33L

33%玻璃纖維補強

高耐衝性,高剛性,高機械強度

表面改良74G系列

ZYTEL 74G33L

33%玻璃纖維補強

表面改良級,具高耐衝性、高剛性、高機械強度

ZYTEL 74G43L

43%玻璃纖維補強

表面改良級,具高耐衝性、高剛性、高機械強度

ZYTEL 153HSL

熱安定級及潤滑

由ZYTEL 158L經熱安定性改良後之規格,以便在高溫

使用時不會迅速脆化

ZYTEL 77G33L

33%玻璃纖維強化

612尼龍,33%玻璃纖維加潤滑以改良進料及脫模

6尼龍

ZYTEL 7331J/F

一般級--經潤滑

- 一般射出級

ZYTEL 73G15L

15%玻璃纖維強化

高耐衝性,高剛性,高機械強度

ZYTEL 73G30L

30%玻璃纖維強化

高耐衝性,高剛性,高機械強度

ZYTEL 73G30T

30%玻璃纖維超韌強化

高耐衝性,高剛性,高機械強度

6尼龍導熱絕緣

-一般級未添加.導熱絕緣.

LED散熱模組、電磁閥線圈骨架

ZYTEL FR732O0TC WT001

防火級

HTN-PPA耐高溫尼龍

51G15HSL

15%玻璃纖維強化

耐高溫.低吸濕性. HDT : 245 ° C

51G35HSL

35%玻璃纖維強化

耐高溫.低吸濕性. HDT : 264 ° C

51G45HSL

45%玻璃纖維強化

耐高溫.低吸濕性 , HDT : 264 ° C

51G50HSL

50%玻璃纖維強化。 C

耐高溫 , 低吸濕性. HDT : 280

53G50HSLR

50%玻璃纖維強化。 C

高剛性.耐剛性佳.耐水解.HDT:233 ° C

FR 52G15BL

防火15%玻璃纖維強化

耐高溫 , 低吸濕性. HDT : 264 ° C

FR52G30BL

防火30%玻璃纖維強化

-般級 低吸濕性 . HDT : 280 ° C

FR52G20LX

防火20%玻璃纖維強化

針對Lead-Free solder .低吸濕性

FR52G30LX

防火30%玻璃纖維強化

針對Lead-Free solder .低吸濕性. HDT : 282 ° C

FR52G30NH

防火30%玻璃纖維強化

非鹵素防火劑添加. HDT : 285*^oC

FR52G40NH

防火40%玻璃纖維強化

非鹵素防火劑添加。 HDT:285 ° C

FR52G45NHLW

防火45%玻璃纖維強化

非鹵素防火劑添加.低翹曲