

# 国内制造不锈钢储气罐的厂家，国内生产不锈钢储气罐的厂家，菏泽花王容器

产品名称	国内制造不锈钢储气罐的厂家，国内生产不锈钢储气罐的厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

国内制造不锈钢储气罐的厂家，国内生产不锈钢储气罐的厂家，菏泽花王容器态液化石油气在管道内的平均流速，应经技术经济比较后确定，可取0.8m/s ~ 1.4m/s，且不得大于3m/s；平均输送温度可取管道中心埋深处冷月的平均地温。4.2.8

液态液化石油气管道的连接应采用焊接；管道与设备、阀门等可采用法兰连接或螺纹连接。4.2.9

液态液化石油气管道之间及管道与管道附件之间的焊接应符合本规范第9.2节的规定。4.2.10 液态液化石油气管道宜采用自然补偿或 形补偿器，国内制造不锈钢储气罐的厂家，国内生产不锈钢储气罐的厂家，菏泽花王容器不得采用填料型补偿器。4.2.11

当埋地液化石油气管道采用弹性敷设时，应符合现行国家标准《输油管道工程设计规范》GB 50253的有关规定。4.2.12

液态液化石油气管道应采用外防腐层加阴极保护联合防护，并应符合本规范第9.4节的规定。4.2.13

液态液化石油气管道阀门的设置应符合下列规定： 1

应采用专用阀门，其性能应符合国家现行标准的有关规定；

2 阀门应根据管段长度、管段所处位置的重要性和检修的需要，国内制造不锈钢储气罐的厂家，国内生产不锈钢储气罐的厂家，菏泽花王容器并应考虑发生事故时能将事故管段及时切断等因素进行设置； 3 管道的起点、终点和分支点应设置阀门； 4 穿越铁路、公路、高速公路、城市快速路、国内制造不锈钢储气罐的厂家，国内生产不锈钢储气罐的厂家，菏泽花王容器大型河流和地上敷设的液化石油气管道两侧应设置阀门；管道沿线每隔500m处应设置分段阀门，阀门应具有远程控制功能； 5 使用清管器或电子检管器，管段的阀门应选用全通径阀门。4.2.14 管道分段阀门之间应设置放散阀。地上敷设管道两阀门之间应设置管道安全阀，管道安全阀与管道之间应设置阀门。安全阀和放散阀的放散管管口距地面高度不应小于2.5m。管道安全阀的整定压力应符合现行国家标准《压力容器》GB 150.1 ~ GB 150.4的有关规定。国内制造不锈钢储气罐的厂家，国内生产不锈钢储气罐的厂家，菏泽花王容器液化石油气管道的阀门不宜设置在地下阀门井内。