

# 飞利浦HID Ignitor SN58触发器

产品名称	飞利浦HID Ignitor SN58触发器
公司名称	佛山市大翰电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:PHILIPS/飞利浦 逻辑功能:RS触发器
公司地址	中国 广东 佛山市禅城区 汾江南路38号(东建大厦)11F-K室
联系电话	86-0757-82629872 17727320050

## 产品详情

产品信息

整体参数

应用代码

58

线电压

220-240 v

频率

50/60 hz

灯体

akulon s223

工作参数

触发类型

半-并联

电源电压安全 (交流)

-10%/+10%

电源电压性能 (交流)

-8%/+6%

功率损耗的镇流器

0.2 w

响应电压

190 v

触发电压

2.8 (min), 5.0 (max) kv

接线要求

连接器类型

螺丝

wc镇流器触点

0.50-2.50 mm<sup>2</sup>

温度参数

最高的外壳温度

90 (max) c

环境温度

-20 (min), 85 (max) c

相关认证

标志

yes

enec认证证书

yes

产品尺寸

长度 a1

85.5 mm

固定孔距长度a2

65.0 mm

宽度 b1

41.5 mm

高c1

38.5 mm

技术参数


关于售后问题

飞利浦白炽灯、卤钨灯系列有质量问题的，从购买日期起半年内免费更换。

白炽灯、卤钨灯系列之外光源、电器及灯具，如有质量问题的，从购买日期起一年内免费更换。

由于照明产品的特殊性，在恶劣的外在环境、错误配套使用和错误的使用方法都容易导致产品的早期失效。所以，要结合所用环境购买适合的照明产品。如您对照明产品不了解，我们将针对您的要求及使用环境为您推荐最合适的优质产品。

注：买家在退回有质量问题的产品的运输费由买家自行承担，卖家在补回更换产品所产生的运费由卖家承担。

本产品的加工定制是否，品牌是PHILIPS/飞利浦，逻辑功能是RS触发器，基本器件是双极型触发器，触发方式是电平触发器，型号是SN58，存储数据原理是静态触发器，电路结构是基本RS触发器，电源电压是220~240（V），开启电压是190（V），最大灯电流是8.5（A），主要用途是启动光源，外形尺寸是85.5\*41.5\*38.5（mm）