

# 非网管型入门级工业级交换机IP40防护等级百兆2光6电导轨式安装工业以太网交换机

产品名称	非网管型入门级工业级交换机IP40防护等级百兆2光6电导轨式安装工业以太网交换机
公司名称	河南造瑞电子有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:造瑞 型号:ZRS108-2S6T-D 产地:中国
公司地址	河南省信阳市商城县长安市场30号
联系电话	0376-6969675 18790498628

## 产品详情

百兆2光6电电信级光纤收发器ZRS108-2S6T-D ZRS108-2S6T-D系列，提供6路百兆电口+2路百兆光口，支持6个10/100Base-TX电口和2个100Base-FX光口，可组级联型网络,全端口存储转发；采用高品质光模块、国外芯片、优质主板、高性能电源、无风扇、壁挂式安装、低功耗设计，符合电信级运营标准；ZRS108-2S6T-D系列，符合CE、FCC、ROHS标准，产品设计符合以太网标准，保证与其他厂家的网卡、中继器、集线器和交换机等网络设备完全兼容，满足远距离、高速、高宽带的需求,性能稳定可靠，可广泛应用于智能交通、电信、安防、金融证券、海关、海运、电力、水利及油田等各种宽带数据传输领域。

产品描述：	6个百兆RJ45网口+2个百兆光口	电源：	DC5V,DC
产品名称：	百兆2光6电电信级光纤收发器	工作温度：	-40~+85℃
产品型号：	ATTX-TGF26F-ABSC	尺寸：	175*87*28MM
光口：	100M单模单纤SC,多模/双纤/FC/S	安装方式：	导轨式/壁
传输距离：	20KM, 40/60/80/100KM可选	资质认证：	检测报告/
网口：	10/100M自适应,传输距离	100M 售后质保：	5年质保，

组网：	2个100M光口，可组级联型网络，满足远距离
主板：	电路布局科学，精密贴片、精密敷铜、数据强、散热性好
主芯片：	采用先进的集成芯片，性能稳定、兼容能力
光器件：	采用高品质激光器件，数据传输稳定、易插

电源

、传输距离远

采用优质电源，性能稳定、安全可靠、防浪足

整机：

工作稳定，耐高温性好，不丢包、不延时、不

交换功能：

支持IEEE802.3/802.3u/802.3x/802.3z存储转发功  
护、抑制，流量控制

兼容性：

符合以太网标准，保证与其他厂家的网卡、  
机等网络设备完全兼容

防护功能：

防浪涌、感应雷击、静电、热插拔损伤设备

电磁干扰：

符合FCC电磁干扰标准

散热：

良好的散热性保证长时间的稳定工作

安装方式：

壁挂式/导轨式

平均无故障运行时间：

符合电信级运营标准，平均无故障工作在7万