

欧规美标75-1200W触发器 通过CE UL RoHS认证

产品名称	欧规美标75-1200W触发器 通过CE UL RoHS认证
公司名称	广州康大实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:广州康大 逻辑功能:JK触发器
公司地址	广州市白云区人和镇方华路东华工业园
联系电话	15800262862 13602877008

产品详情

适用灯泡：

高压金卤灯：70-4000w

高压钠灯：70-2000w

特点：

铝外壳封装，标准m8螺栓固定。内部元件采用高温，安规材料。低损耗。启动快，抗自熄。

技术参数:

额定电压/频率(v/hz) 220-240 50/60

最大灯电流 (a) 25

启动/关闭电压(v) ≤ 198 ≥ 170

触发电压 (kv) 4.0-6.0

脉冲电角度 (el) 60-90 240-270

允许负载电容 (pf) 20-100

功耗 (w) < 7.0 (10.3)

温升 (k) < 50 (10.3a)

最大壳体温度 () 105

触发管选取日本新电元，产品规格齐全，可满足不同类型的灯泡启动。外壳形状和材料可按照客户要求
进行设计。

本产品的加工定制是是，品牌是广州康大，逻辑功能是JK触发器，基本器件是双极型触发器，触发方式
是电平触发器，型号是KDCFQ01，存储数据原理是静态触发器，电路结构是基本RS触发器，电源电压是
220 (V) ，开启电压是185 (V) ，最大灯电流是25 (A) ，主要用途是金卤灯钠灯，外形尺寸是60 (mm
)