触发器 大功率触发器 UV触发器 晒版触发器

产品名称	触发器 大功率触发器 UV触发器 晒版触发器
公司名称	深圳市豪亿鑫五金电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HYX 逻辑功能:UV触发器
公司地址	深圳市宝安区沙井街道上寮三区283号401
联系电话	13723448997

产品详情

该产品和镇流器一起用于晒版机、印刷机使用方便，安全。通用功率范围大，适用范围广，电压220-380v通用，功率1-4kw通用，触发性能可靠．低电压照常启动亲爱的顾客：

uv触发器是uv灯管镇流器点灯电路的重要组成部分。该产品适用于1-4kw的uv灯管。在电源接通后，触发器接通后产生高压使灯管着火。当灯管启动发光后触发器失去作用。此时镇流器起限流作用，使灯管工作在正常电流值。触发器是能产生一个高频高压的脉冲装置。触发性能可靠．低电压照常启动

选择和使用时要注意以下几点：

1、触发器输出脉冲电压大小要与灯点火电压成一定比例，一般触发器输出电压最好等于或略高于灯的点火电压。

2、触发器的触发时间不宜过长。一般设定时间为1-5s。

3、触发器的高频输出端引线长度要小于3米，否则容易造成输出信号到达灯管时电压衰退，频率衰减无法启动灯管。

4、不允许触发器空载工作

联系电话：13723448997廖先生

该产品和镇流器一起用于晒版机、印刷机使用方便，安全。通用功率范围大，适用范围广，电压220-380v通用，功率1-4kw通用，触发性能可靠．低电压照常启动亲爱的顾客：

uv触发器是uv灯管镇流器点灯电路的重要组成部分。该产品适用于1-4kw的uv灯管。在电源接通后，触发器接通后产生高压使灯管着火。当灯管启动发光后触发器失去作用。此时镇流器起限流作用，使灯管工

作在正常电流值。触发器是能产生一个高频高压的脉冲装置。触发性能可靠．低电压照常启动

选择和使用时要注意以下几点：

1、触发器输出脉冲电压大小要与灯点火电压成一定比例，一般触发器输出电压最好等于或略高于灯的点火电压。

2、触发器的触发时间不宜过长。一般设定时间为1-5s。

3、触发器的高频输出端引线长度要小于3米，否则容易造成输出信号到达灯管时电压衰退，频率衰减无法启动灯管。

4、不允许触发器空载工作

联系电话：13723448997廖先生

该产品和镇流器一起用于晒版机、印刷机使用方便，安全。通用功率范围大，适用范围广，电压220-380v通用，功率1-4kw通用，触发性能可靠．低电压照常启动亲爱的顾客：

uv触发器是uv灯管镇流器点灯电路的重要组成部分。该产品适用于1-4kw的uv灯管。在电源接通后，触发器接通后产生高压使灯管着火。当灯管启动发光后触发器失去作用。此时镇流器起限流作用，使灯管工作在正常电流值。触发器是能产生一个高频高压的脉冲装置。触发性能可靠．低电压照常启动

选择和使用时要注意以下几点：

1、触发器输出脉冲电压大小要与灯点火电压成一定比例，一般触发器输出电压最好等于或略高于灯的点火电压。

2、触发器的触发时间不宜过长。一般设定时间为1-5s。

3、触发器的高频输出端引线长度要小于3米，否则容易造成输出信号到达灯管时电压衰退，频率衰减无法启动灯管。

4、不允许触发器空载工作

联系电话：13723448997廖先生

本产品的加工定制是否，品牌是HYX，逻辑功能是UV触发器，基本器件是双极型触发器，触发方式是电平触发器，型号是HYX-1-4，存储数据原理是静态触发器，电路结构是UV触发器，电源电压是220-380（V），开启电压是1850（V），最大灯电流是50（A），主要用途是设备触发器，外形尺寸是143*78*37（mm）