

管道硅酸铝镁板实体工厂

产品名称	管道硅酸铝镁板实体工厂
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	8.00/块
规格参数	颜色:灰白色 防火等级:A级 规格:1000*500mm
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

管道硅酸铝镁板实体工厂 实体工厂 硅酸盐（铝镁）制品和材料广泛应用于各种工业、华骏研究及日常生活中。复合硅酸盐（铝镁）保温材料是一种固体基质联合的封闭微孔网状结构，静电型无机保温材料含镁、铝、硅酸盐（铝镁）的非金属矿质 - 海泡石为基料，复合一定数量的辅助原材料和填充料再加入定量的化学添加剂；采用新工艺、利用新技术加工制作而成。管道 硅酸铝镁板 生产直销商 产品特点：导热系数低于所有传统保温材料，比岩棉、硅酸铝纤维的导热系数小1/3-1/2，因此外护材料（如铝皮）减少25%-30%，建安量减少一半。由于卷毯质软运输施工方便，损失很少，综合经济效益比相同条件的岩棉、硅酸铝纤维保温材料要节省投资10%左右。适用范围广；无毒、无污染、对无刺激伤害；可塑性大，适用于各种异型设备；粘结性能好，不易脱落；冷热施工均可，施工不影响产品特点不存在纤维状保温材料使用过程中逐渐粉花的缺陷。没有纤维状保温材料在板道上逐渐下垂而引起保温效果下降的缺点。防水性能好，不怕水浸、雨淋、防水层被破坏及蒸汽泄漏。导热系数低(0.0384w/m.k)耐温高、热稳定性好。阻燃性好，产品由天然性无机材料组成。无毒无味、不腐蚀设备，不污染环境。型材(瓦块，平板)强度高、施工方便、保温坚固美观。膏体附着力强，施工方便，特别是适合复杂形状(如阀门、弯头等)的现场保温复合硅酸盐（铝镁）板是由硅酸铝纤维海泡石等耐火高温材料加分散剂、粘结剂、渗透剂等复合制造而成，在此，国家特别出台了相关规章制度，界定防火保温材料防火性能各项指标，严防不合格产品造成的火灾损失的发生，对于不合格的产品生产企业，严格打击。一经查出，绝不姑息。该产品质地柔软、密度低、导热系数小，防水性能好（防水型），耐酸碱性能好，使用温度高、无毒、无腐蚀、无污染，可降解、施工简便，是目前国内较理想的保温材料。产品可分为两大类：防水型、普通型。产品特点由多种材质复合而成，成型好，软硬适中，不易破碎，无施工压缩，施工便捷，无污染，使用寿命长。适用范围适用于各种口径和技术要求的热网板道、设备板道及空调系统板道的隔热保温。也可广泛用于冶金、化工、石油、船舶、纺织、医药、交通、热电、建筑等行业中。与其它保温材料相比，具有体轻，施工方便，可任意裁剪，依型包托，不污染环境，不刺激皮肤，施工无损耗等特点。该产品质地柔软、密度低、导热系数小，防水性能好（防水型），耐酸碱性能好，使用温度高、无毒、无腐蚀、无污染，可降解、施工简便，是目前国内较理想的保温材料。产品可分为两大类：防水型、普通型。产品特点由多种材质复合而成，成型好，软硬适中，不易破碎，无施工压缩，施工便捷，无污染，使用寿命长。适用范围适用于各种口径和技术要求的热网板道、设备板道及空调系统板道的隔热保温。也可广泛用于冶金、化工、石油、船舶、纺织、医药、交通、热电、建筑等行业中。与其它保温材料相比，具有体轻，施工方便，可任意裁剪，依型包托，不污染环境，不刺激皮肤，施工无损耗等特点。

管道硅酸铝镁板实体工厂