

PPS 美国塞拉尼斯 1140L4 BK 玻纤增强

产品名称	PPS 美国塞拉尼斯 1140L4 BK 玻纤增强
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:1140L4 BK 型号:1140L4 BK原料 性能:PPS
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

PPS塑胶原料日本东丽AR10M-

B增强材料玻璃\无机, 65% UL94,,阻燃VO PPS塑胶原料日本东丽E604, A390M65, A310MX04,

英文名称:Phenylene sulfide

比重:1.36克/立方厘米 成型收缩率:0.7% 成型温度:300-330 干燥条件:--- 物料性能:1、电绝缘性(尤其高频绝缘性)优良,白色硬而脆,跌落于地上有金属响声,透光率仅次于有机玻璃,着色性耐水性,化学稳定性良好。有优良的阻燃性,为不燃塑料。2、强度一般,刚性很好,但质脆,易产生应力脆裂,不耐苯.汽油等有机溶剂.长期使用温度可达260度,在400度的空气或氮气中保持稳定。通过加玻璃纤维或其它增强材料改性后,可以使冲击强度大为提高,耐热性和其它机械性能也有所提高,密度增加到1.6-1.9,成型收缩率较小到0.15-0.25% 适于制作耐热件.绝缘件及化学仪器.光学仪器等零件.成型性能:1.无定形料,吸湿小,但宜干燥后成型。2.流动性介于ABS和PC之间,凝固快,收缩小,易分解,选用较高的注射压力和注射速度。模温取100-150度。主流道锥度应大,流道应短。用途:用途十分广泛。主要用于汽车、电子电器和家用电器、机械、石油、化工、制药、轻工等行业。 PPS 韩三星第一毛织 XP-4240 PPS 美国龙菲利普 R-4 PPS 美国菲利普 R-4-02 PPS 美国菲利普 R-40 2XT PPS 美国龙菲利普 R-4-200BL PPS 美国菲利普 R-4-230 PPS 美国菲利普 R-4-2 30BL PPS 美国菲利普 R-4-230NA PPS 美国菲利普 R4-XT PPS 美国菲利普 R-7-120 PPS 美国菲利普 R-9-02 PPS 美国菲利普 BR-42C PPS 美国菲利普 R-10-7006A PPS 美国菲利普 R-7 PPS 美国菲利普 R-7-02