

# 瓦锡兰WARTSILA VASA 32船用发动机配件喷射器喷嘴

产品名称	瓦锡兰WARTSILA VASA 32船用发动机配件喷射器喷嘴
公司名称	秦皇岛北方船舶机械进出口有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:瓦锡兰 型号:L20 W26 W32 VASA 32 产地:欧产
公司地址	秦皇岛市经济技术开发区黑龙江道39号
联系电话	0335-8070659 18903356308

## 产品详情

瓦锡兰WARTSILA VASA 32

主要数据、运行数据及总体设计

射击顺序

发动机类型

顺时针旋转

逆时针旋转

4R32

1-3-4-2

1-2-4-3

6R32

1-5-3-6-2-4

1-4-2-6-3-5

8R32

1-3-7-4-8-6-2-5

1-5-2-6-8-4-7-3

9R32

1-7-4-2-8-6-3-9-5

1-5-9-3-6-8-2-4-7

12V32

A1-B1-A5-B5-A3-B3-

A6-B6-A2-B2-A4-B4

A1-B4-A4-B2-A2-B6-

A6-B3-A3-B5-A5-B1

16V32

A1-B1-A3-B3-A7-B7-A4-B4-

A8-B8-A6-B6-A2-B2-A5-B5

A1-B5-A5-B2-A2-B6-A6-B8-

A8-B4-A4-B7-A7-B3-A3-B1

18V32

A1-B1-A7-B7-A4-B4-A2-B2-A8-

B8-A6-B6-A3-B3-A9-B9-A5-B5

A1-B5-A5-B9-A9-B3-A3-B6-A6-

B8-A8-B2-A2-B4-A4-B7-A7-B1

通常发动机顺时针旋转。

发动机内润滑油量

发动机类型应用

4R32 6R

32 8R329

R32 12V3

1 16V32 18

IV32

程序。油量（升） 普通油底壳 深水坑

670

1110

1295

1910年

1655

2435

1835年 2700

1875年 2825

2405

3620

2670

4020

油量之间

最大限度。和分钟。马克角升/毫米

2.2

3.1

4.2

4.4

4.6

6.1

6.9

应用程序。发动机中的冷却水量（升）

仅发动机

305 410 510 560 740 950 1060

发动机和逆发动机 冷却系统

470 600 750 750 950 1220 .360

推荐运行数据

适用于标称速度下的正常运行。

正常值 ( xxx )

报警 ( 停止 ) 限值 ( xxx )

加载

100%

30% 30 -10(

)% 30%

温度, ( )

发动机前润滑油

62 - 70 73 -

80

80

90

发动机后的润滑油

10 - 13 更高

5 - 8 更高

发动机后HT水

91 - 100

100 (105)

发动机前HT水

5 - 8降低

HT水位上升超过8 - 12 涡轮增压器

(15)

6 - 10

发动机前LT水28 - 38

65 - 70

储气罐中的增压空气40 - 60

60 - 70 70 (80

(xxxx)

气缸后废气

查看测试记录

60更高

HT和LT水的预热

70

表压 ( 巴 )

发动机前润滑油 以600 RPM的速度 ( 10.0转/秒 )

3.5

3 - 3.5

3.5 (2.5)

720转/分钟(12.0转/秒--750 (12.5转/秒)

4.5 - 5.5

3.5 (2.5)

HT/LT水之前

HT/LT泵 ( 二静态 )

0.7 - 1.5

发动机前HT水LT前水

2.2 - 4.8 (x) (x)

(xx)

增压空气冷却器

-4.4 212

(xx)

发动机前加油启动空气增压空

6 - 8

4 (HFO) 2 (MDO)

气

最大限度。30

[查看测试记录](#)

其他压力 (巴)

点火压力

[查看测试记录](#)

开启压力为 润滑油安全阀 泵

6 - 8

视觉指示器和 电子传感器 用于高压降 润滑油过滤器上方和 燃油滤清器

1.2 - 1.8