## 瓦锡兰WARTSILA VASA 32船用发动机配件喷射器喷嘴

产品名称	瓦锡兰WARTSILA VASA 32船用发动机配件喷射器喷嘴
公司名称	秦皇岛北方船舶机械进出口有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:瓦锡兰 型号:L20 W26 W32 VASA 32 产地:欧产
公司地址	秦皇岛市经济技术开发区黑龙江西道39号
联系电话	0335-8070659 18903356308

## 产品详情

瓦锡兰WARTSILA VASA 32

主要数据、运行数据及总体设计

射击顺序

发动机类型

顺时针旋转

逆时针旋转

4R32

1-3-4-2

1-2-4-3

6R32

1-5-3-6-2-4

1-4-2-6-3-5

8R32

1-3-7-4-8-6-2-5 1-5-2-6-8-4-7-3 9R32 1-7-4-2-8-6-3-9-5 1-5-9-3-6-8-2-4-7 12V32 A1-B1-A5-B5-A3-B3-A6-B6-A2-B2-A4-B4 A1-B4-A4-B2-A2-B6-A6-B3-A3-B5-A5-B1 16V32 A1-B1-A3-B3-A7-B7-A4-B4-A8-B8-A6-B6-A2-B2-A5-B5 A1-B5-A5-B2-A2-B6-A6-B8-A8-B4-A4-B7-A7-B3-A3-B1 18V32 A1-B1-A7-B7-A4-B4-A2-B2-A8-B8-A6-B6-A3-B3-A9-B9-A5-B5 A1-B5-A5-B9-A9-B3-A3-B6-A6-B8-A8-B2-A2-B4-A4-B7-A7-B1 通常发动机顺时针旋转。 发动机内润滑油量 发动机类型应用 4R326R 32 8R329 R32 12V3

1 16V32 18	
IV32	
程序。油量(升) 普通油底壳 深水坑	
670	
1110	
1295	
1910年	
1655	
2435	
1835年 2700	
1875年 2825	
2405	
3620	
2670	
4020	
油量之间	
最大限度。和分钟。马克角升/毫米	
2.2	
3.1	
4.2	
4.4	
4.6	
6.1	
6.9	
应用程序。发动机中的冷却水量(升)	
仅发动机	

305 410 510 560 740 950 1060
发动机和逆发动机 冷却系统
470 600 750 750 950 1220 .360
推荐运行数据
适用于标称速度下的正常运行。
正常值 (xxx)
报警(停止)限值(xxx)
加载
100%
30% 30 -10(
)% 30%
温度,( )
发动机前润滑油
62 - 70 73 -
80
80
90
发动机后的润滑油
10 - 13 更 高
5-8更高
发动机后HT水
91 - 100
100 (105)
发动机前HT水
5-8降低

HT水位上升超过8 - 12 涡轮增压器
(15)
6 - 10
发动机前LT水28 - 38
65 - 70
储气罐中的增压空气40-60
60 - 70 70 (80
(xxxx)
气缸后废气
查看测试记录
60更高
HT和LT水的预热
70
表压(巴)
发动机前润滑油 以600 RPM的速度 (10.0转/秒)
3.5
3 - 3.5
3.5 (2.5)
720转/分钟(12.0转/秒750 (12.5转/秒)
4.5 - 5.5
3.5 (2.5)
HT/LT水之前
HT/LT泵(二静态)
0.7 - 1.5
发动机前HT水LT前水
2.2 - 4.8 (x) (x)

```
(xx)
增压空气冷却器
-4.4 212
(xx)
发动机前加油启动空气增压空
6 - 8
4 (HFO) 2 (MDO)
气
最大限度。30
查看测试记录
其他压力(巴)
点火压力
查看测试记录
开启压力为 润滑油安全阀 泵
6 - 8
视觉指示器和 电子传感器 用于高压降 润滑油过滤器上方和 燃油滤清器
1.2 - 1.8
```