

厚型防火涂料耐火时间3小时用量是多少

产品名称	厚型防火涂料耐火时间3小时用量是多少
公司名称	廊坊勋旺节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:勋旺 名称:防火材料 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县大尚屯镇东青州村
联系电话	15631606333 15631606333

产品详情

施工方便：喷涂、辊涂、刷涂均可。附着力强：对环氧型、醇酸型、酚醛型防锈底漆具有很强的附着力坚固耐久应用广泛、zhiyoujialianCDGC-A型室内超薄型钢结构防火涂料适用于耐火极限要求大于2h以上各种钢结构工程承重构件的防火保护。如航天、石油、化工、电力、冶金、国防、轻纺工业等各类室外建筑特承重钢结构件的防火保护，还特别适用于一些具有烃类化学品（如油类、溶剂类等）火灾危险的钢结构工程，如石油化工工程、汽车库、石油钻井平台、贮油设施支撑架的防火保护等。

钢结构防火涂料施工方法： 1.使用前被防火涂物表面要将油污尘土等清除干净。

2.防火涂料固体含量较高，使用前一定要将涂料搅拌均匀。

3.刷、滚、喷涂均可，每隔六小时即可涂刷第二道。

4.涂刷厚度可根据防火规范要求而定，通常为2-6道。 5.没用完的防火涂料，要重新封严。

防火涂料性能指标： 在容器中的状态干燥时间（表干）初期干燥抗裂性粘结强度MPa抗压强度MPa耐冻融循环性,次耐火极限。厚型防火涂料耐火时间3小时用量是多少 经搅拌后防火涂料呈均匀稠厚流体状态,无结块。12h允许出现1-3条裂纹,其宽度应不大于0.5毫米 0.15 0.05 15涂层应无开裂、脱落、起泡现象70.93h。厚型防火涂料耐火时间3小时用量是多少