

做复合硅酸盐保温棉生产厂家

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 做复合硅酸盐保温棉生产厂家 |
| 公司名称 | 廊坊华骏保温材料有限公司 |
| 价格 | 8.00/块 |
| 规格参数 | 颜色:灰白色 防火等级:A级 规格:1000*500mm |
| 公司地址 | 大城县金地工业区 |
| 联系电话 | 0316-5196099 15933634689 |

产品详情

做复合硅酸盐保温棉生产厂家 生产厂家 该产品具有耐高温、用料薄造价省、无污染、寿命长、施工便捷等特点，是传统保温材料所不能比拟的。复合硅酸盐（铝镁）系列产品已广泛应用于石化、电力、化工建筑、供热、采暖、空调、制冷等行业的冷热保温，是目前国内理想的保温材料。产品特点不存在纤维状保温材料使用过程中逐渐粉花的缺陷。没有纤维状保温材料在板道上逐渐下垂而引起保温效果下降的缺点。防水性能好，不怕水浸、雨淋、防水层被破坏及蒸汽泄漏。导热系数低（0.0384w/m.k）耐高温、热稳定性好。阻燃性好，产品由天然性无机材料组成。无毒无味、不腐蚀设备，不污染环境。型材（瓦块，平板）强度高、施工方便、保温坚固美观。膏体附着力强，施工方便，特别是适合复杂形状（如阀门、弯头等）的现场保温硅酸盐（铝镁）板，普通复合硅酸盐（铝镁）板，防水复合硅酸盐（铝镁）板。我公司是专业生产复合硅酸盐（铝镁）板、复合硅酸盐（铝镁）板的专业厂家。做复合硅酸盐保温棉 销售 它是以海泡石、硅酸铝纤维、珍珠盐填料为主，配入渗透剂、粘合剂、铈铵等化工原料制成。其优点：易于施工，温度使用范围不高于873K（600℃），不低于248K（-25℃）。标准产品特性1.导热系数低，所以外护材料（如镀锌铁皮或铝皮）减少25%-30%。2.无毒、无污染、更重要的是对无刺激伤害。3.可塑性大，适用于各种异型设备。4.粘结性好，不易脱落。5.适用温度范围广。硅酸盐（铝镁）保温板是一种含铝、镁、硅酸盐（铝镁）的特种非金属矿为基料，掺入一定数量的辅助原料和填充料加入一定的化学添加剂，采取新工艺，新技术研制而成。服务保障条款1、售前服务：华骏科技销售人员为用户提供售前咨询服务。商务人员将根据客户需求，为用户选择性价比更为合理的产品型号。2、售中服务：华骏科技常年备有充足货源，服务人员能在接到用户订购通知书，了解所需产品规格型号，确认供货时间及地点后，时间为用户送达产品。3、售后服务:签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年.确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求相信这款产品不会让我们的新老客户失望的。我公司地理位置优越,交通十分便利，如果您有需要欢迎来电咨询，我们为您提供更服务。“符合国家标准复合硅酸盐保温材料并不存在助长火势蔓延的风险。”中国复合硅酸盐保温材料工业协会副秘书长李建波介绍说，但是，为了降低成本，一些新建筑和既有建筑节能改造项目，违规采用了阻燃性能不达标的B3级(易燃)保温材料，加之施工工艺、现场消防措施等存在漏洞，极易导致火灾。硅酸盐（铝镁）类保温材料的同类产品，如气凝胶毡，适用温度区间类似，-50~650℃，但导热系数为硅酸盐（铝镁）类保温毡的一半，仅0.018 W/(m·K)，常有两种产品相互交替使用。技术指标规格指标品名容重（kg/m³）常温导热系数(W/MK)使用温度(℃)憎水率(%)耐火性吸水率(%)规格复合硅酸盐（铝镁）毡30~800.035-40--70098不燃21000*500

(30-80) 600*400复合硅酸盐(铝镁)板80~1500.033-40~80098.5不燃2用户自选产品规格、型号、包装毡：1000X500X30(40-80)mm;纸箱包装，0.25m³/箱国家建筑材料质量监督检验中心监制中国电力石油化工绝热协会定点生产企业详情请登陆廊坊华骏保温材料有限公司网址或咨询当地经销商工作时间：星期一至星期日：上午5:00-晚上11:30(节假日不休)质量保证：华骏保温材料有限公司所生产的产品，均由国家行业标杆机构检测，性能优异于国家检测标准！国家建筑材料质量监督检验中心对产品生产全过程的质量监控，确立经济且有效的质量保证体系。该材料的导热系数比岩棉、硅酸纤维的导热系数小1/3—1/2，导致于外护材料(如镀锌铁皮或铝皮)减少25%—30%，建安量减少一半。由于卷毯质软，运输方便，损失很少，综合经济效益比相同条件的岩棉，硅酸铝纤维保温材料要节省投资10%左右。地址：中国-河北省大城县留各庄镇邮编：065900服务保障条款1、售前服务：华骏科技销售人员为用户提供售前咨询服务。商务人员将根据客户需求，为用户选择性价比更为合理的产品型号。2、售中服务：华骏科技常年备有充足货源，服务人员能在接到用户订购通知书，了解所需产品规格型号，确认供货时间及地点后，时间为用户送达产品。3、售后服务:签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年.确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求、适用湿度范围广。、无毒、无污染、对无刺激伤害。

、可塑性大，适用于各种异型设备。、粘结性好，不易脱落。

、冷热施工均可，施工不影响生产产品规格、型号：

毡：1000x500x30(40—70)板80-220板1000±5 22— 426±530-200±5 做复合硅酸盐保温棉生产厂家