

无泄漏 台湾源立 流程循环泵 UV漆专用 水溶性油漆喷涂专用

产品名称	无泄漏 台湾源立 流程循环泵 UV漆专用 水溶性油漆喷涂专用
公司名称	佛山市禅城区源立机电泵业经营部
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:Y LX系列循环泵 材质:铸铁
公司地址	中国 广东 佛山市禅城区 城北五金综合批发市场C区6路25-28号
联系电话	86-075713809853660 13809853660

产品详情

ylx系列流程循环泵简介

产品概述：

ylx系列立式流程循环泵是我司根据工业流程中输送含有悬浮物质或城市、住宅区、地铁、地下室、人防系统等输送污水、污物等场合容易导致机械密封失效，造成泄露、污染环境的实际情况，开发的新型结构产品。广泛应用于工业流程水循环系统、楼房排水系统及各种输水场所。主要用来抽送常温清水及、化学性质类似于水、悬浮物（不含纤维、非磨粒）含量小于150毫克的污水、污物。

产品特点：

1. 泵与电机同轴、不需调校轴线，安装方便；
2. 泵为立式直联式，泵结构紧凑，与普通单级离心泵比较，可节省占地面积50%以上；
3. 泵为液下式结构，泵电机部分在安装基础之上，泵部分直接沉浸在液体中，无须灌水，绝无泄露，使用方便；
4. 泵的轴向力主要由水力平衡来完成，剩余轴向力由电机轴承承受；
5. 泵的主要结构零件：泵体、叶轮、联接架等。泵常用材料为ht200；

ylx系列流程循环泵性能参数表

序号	型号	口径	流量		扬程 h	转速 n	配用电机		重量 g
			q	h			motor		
			l/min	m ³ /h			kw	v	
1	ylx250-40	11/2	285	17.2	8	2900	0.75	220/380	38
			275	16.5	10				
			250	15.0	12				
2	ylx350-50	2	400	24.0	8	2900	1.5	220/380	52
			360	21.5	10				
			250	15.0	15				
3	ylx450-65	2 1/2	540	32.5	8	2900	2.2	220/380	54
			465	28.0	12				
			360	21.5	16				
4	ylx650-80	3	835	50.0	10	2900	3.7	220/380	78
			585	35.0	15				
			415	25.0	18				
5	ylx850-100	4	1000	60.0	10	2900	5.5	380/660	82
			750	45.0	15				
			500	30.0	18				
6	ylx1250-100	4	1335	80.0	10	2900	7.5	380/660	88
			1085	65.0	15				
			665	40.0	18				

ylx系列流程循环泵安装尺寸表

序号	型号	功率 kw	口径 g	外形尺寸 (mm)													
				l	l1	hmin	h1	h2	h3	h4	h5	a	j	d1	f	d0	d
1	ylx250-40	0.75	11/2	145	125	120	125	220	660	75	100	222	260	15	78	78	102
2	ylx350-50	1.5	2	168	145	180	140	230	695	80	100	222	260	15	82	96	125
3	ylx450-65	2.2	2 1/2	175	145	200	140	230	725	85	100	222	260	15	80	120	142
4	ylx650-80	3.7	3	205	175	240	75	235	670	85	110	222	260	15	95	150	185
5	ylx850-100	5.5	4	202	175	300	75	235	690	85	110	222	260	15	95	160	185
6	ylx1250-100	7.5	4	202	175	350	75	235	750	85	110	300	350	18	95	160	185

本产品的品牌是台湾源立，型号是YLX系列循环泵，材质是铸铁，性能是无泄露，驱动方式是电动，原理是混流泵，泵轴位置是立式，叶轮数目是单级，泵口径是40-100（mm），电压是220/330（V），功率是0.75kw-7.5kw（w），扬程是8-18（m），转速是2900（r/m），流量是15~80（m³/h）