

IH50/3化工流程泵//飞河泵业不锈钢化工泵

产品名称	IH50/3化工流程泵//飞河泵业不锈钢化工泵
公司名称	上海飞河泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:IH50-32-160 材质:不锈钢
公司地址	上海市金山区漕泾镇致富路8号2幢264室(注册地址)
联系电话	021-56095987 13524006187

产品详情

ih不锈钢化工泵

ih型化工泵

一、产品概述：

ih型化工泵是单级单吸(轴向吸入)悬臂式离心泵，供输送不含固体颗粒具有腐蚀性、粘度类似水的液体。其标记、额定性能和尺寸等效采用国际标准iso2858，具有性能范围广、效率高、“三化”水平高和维修方便等特点，其效率比f型泵平均提高5%，是国家推广的节能产品。

ih型化工泵输送介质温度为-20 ~ 105，需要时采用冷却措施可输送更高温度的介质，适用于化工、石油、冶金、电力、造纸、食品、制药、环保、废水处理和合成纤维等行业用于输送各种腐蚀的或不允许污染的类似于水的介质。

二、型号意义：

ih 80-65-160 a

ih - 化工离心泵80 - 吸入口直径(mm)65 - 排出口直径(mm)160 - 叶轮名义直径(mm)a - 叶轮外径经第一次切割

三、技术参数：

流量：6.3 ~ 400m³/h；

扬程：5 ~ 125m；

转速：1450、2900r/min；

功率：0.55 ~ 90kw；

进口直径：50 ~ 200mm；

出口直径：32 ~ 150mm。

型号	转速 (r/min)	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	效率 (%)	电机功率 (kw)	必需汽蚀余量 (m)	泵重 (kg)
ih50-32-125	2900	12.5	20	51	2.2	2	45
	1450	6.3	5	45	0.55	2	
ih50-32-125a	2900	11.3	16.4	50	1.5	2	
	1450	5.7	4.1	43	0.55	2	
ih50-32-160	2900	12.5	32	46	3	2	48
	1450	6.3	8	40	0.55	2	
ih50-32-160a	2900	11.3	26.4	44	3	2	
	1450	5.7	6.6	37.1	0.55	2	
ih50-32-200	2900	12.5	50	39	5.5	2	58
	1450	6.3	12.5	33	1.1	2	
ih50-32-200a	2900	11.3	41	38	4	2	
	1450	5.7	10.3	31	0.75	2	
ih50-32-250	2900	12.5	80	33	11	2	92
	1450	6.3	20	27	2.2	2	
ih50-32-250a	2900	11.7	70	32	11	2	
	1450	5.9	17.5	25	1.5	2	
ih50-32-250b	2900	11	62	30	7.5	2	
ih65-50-125	2900	25	20	62	3	2	46
	1450	12.5	5	55	0.55	2	
ih65-50-125a	2900	22.7	16.5	61	2.2	2	
	1450	11.3	4.1	54	0.55	2	
ih65-50-160	2900	25	32	57	5.5	2	52
	1450	12.5	8	51	0.75	2	
ih65-50-160a	2900	22.7	26.5	56	4	2	
	1450	11.3	6.6	49.6	0.55	2	
ih65-40-200	2900	25	50	52	11	2	62
	1450	12.5	12.5	46	1.5	2	
ih65-40-200a	2900	22.7	41	50	7.5	2	
	1450	11.3	10.3	44	1.1	2	
ih65-40-250	2900	25	80	46	15	2	98
	1450	12.5	20	39	3	2	
ih65-40-250a	2900	23.4	74.8	45	15	2	
	1450	11.7	17.5	37.9	2.2	2	
ih65-40-250b	2900	22	61.8	44	11	2	

ih65-40-315		2900	25						
				125					
	39	30	2	115					
	1450	12.5	32	33	5.5	2			
ih65-40-315a			2900	23.4	109.5	38	30	2	
1450	11.7		28	33	4	2			
ih65-40-315b			2900	22	96.5	37	22	2	
ih80-65-125			2900	50	20	69	5.5	3	51
1450	25		5	64	0.75	2.5			
ih80-65-125a			2900	45.3	16.5	67	4	3	
1450	22.7		4.1	62	0.55	2.5			
ih80-65-160			2900	50	32	67	11	2.3	56
1450	25		8	62	1.5	2.3			
ih80-65-160a			2900	45.3	26.4	65	7.5	2.3	
1450	22.7		6.6	60	1.1	2.3			
ih80-50-200			2900	50	50	63	15	2.5	64
1450	25		12.5	57	2.2	2			
ih80-50-200a			2900	45.3	41	61	11	2.5	
1450	22.7		10.3	56.1	2.2	2			
ih80-50-250			2900	50	80	53	30	2.5	102
1450	25		20	50	5.5	2			
ih80-50-250a			2900	45.3	65.7	52	22	2.5	
1450	22.7		16.4	49	3	2			
ih80-50-315			2900	50	125	50	45	2.5	110
1450	25		32	48	7.5	2.5			
ih80-50-315a			2900	45.3	102.6	48	37	2.5	
1450	22.7		25.7	46	5.5	2.			

---31---

本产品的品牌是飞河，型号是IH50-32-160，材质是不锈钢，性能是耐腐蚀，驱动方式是电动，原理是离心泵，泵轴位置是卧式，叶轮数目是单级，泵口径是50/32（mm），电压是380（V），功率是3000（w），必需汽蚀余量是2，扬程是32（m），转速是2900（r/m），效率是60，流量是12.5（m3/h）