

# 管道复合硅酸盐保温毡工厂销售

产品名称	管道复合硅酸盐保温毡工厂销售
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	8.00/块
规格参数	颜色:灰白色 防火等级:A级 规格:1000*500mm
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

## 产品详情

管道复合硅酸盐保温毡工厂销售 工厂销售 本产品是集封闭微孔结构与网状纤维结构为一体的优质保温材料。与其它保温材料相比具有体轻，施工方便，可任意裁剪，依型包托，不污染环境，不刺激皮肤，施工无损耗等特点。适用范围：适用于各种口径和技术要求的热网板道。设备板道及空调系统板道的隔热保温板。此产品是一个封闭的设置与网状纤维结构为一体的高品质和保温材料的微孔结构。使用温度范围内，长期使用，不老化，不变质，无毒，无味，保温性能好，值得广大客户的信赖，请放心选择我们的产品。一般的硅酸盐（铝镁）板的应用大都体现在医药、建筑、交通、石油、电力等工业上，我公司这款新型产品-硅酸盐（铝镁）保温板将满足您更贴切的需求本品是一种新型保温涂料。管道复合硅酸盐保温毡 正规生产企业在 使用温度范围内，可长期使用，不易老化、不变质、无毒无味、保温性能长期不减。具有体轻，导热系数小、隔冷、隔热、防震、吸音等特点，可广泛用于冶金、化工、石油、船舶、纺织、医药、交通、热电、建筑等行业中，与其它保温材料相比具有体轻，施工方便，可任意裁剪，依型包托，不污染环境，不刺激皮肤，施工无损耗等特点。产品可分两大类：防水型、普通型。项目名称技术指标容重（kg/m<sup>3</sup>）板、毡40-60板80-220导热系数常温0.028-0.0450.036-0.060使用温度 70 0 700 吸潮率%防水普通型5-10抗拉强度0.8-1kg0.8-1kg烧失量4.5-64.5-6弹性恢复率100 时98（50克/厘米<sup>2</sup>）100 时98%（50克/厘米<sup>2</sup>）可性不燃不燃产品规格：板、毡：1000×500×30-70（mm）板： 22 - 1220（mm）厚度30-200（mm）长度1000（mm）瓦： 22- 1220（mm）厚度30-100（mm）长度500（mm）复合硅酸盐(铝镁)制品是一种新型轻质高温保温材料，具有导热系数低，保温性能好，耐热性能明显；耐700 以上温度的保温材料中容重低，与其它保温材料相比，还具有施工方便，无刺激、无粉尘污染，可任意裁卷，运输安装无损耗等优点，广泛使用于石油、化工电工、冶金、国防等行业，是各种热力罐体、板道等设备的保温隔热、耐高温、节约能源的理想材料复合硅酸盐（铝镁）板产品特点：  
、导热系数低于所有传统保温材料。该材料的导热系数比岩棉、硅酸纤维的导热系数小1/3—1/2，导致于外护材料(如镀锌铁皮或铝皮)减少25%—30%，建安量减少一半。由于卷毯质软，运输方便，损失很少，综合经济效益比相同条件的岩棉，硅酸铝纤维保温材料要节省投资10%左右。  
、适用湿度范围广。  
、无毒、无污染、对无刺激伤害。  
、可塑性大，适用于各种异型设备。  
、粘结性好，不易脱落。  
、冷热施工均可，施工不影响生产。产品规格、型号：毡：1000x500x30(40—70)  
浆料：适用于各种异型设备 包装：浆料：外编内塑，每袋0.06M3  
毡：纸箱包装；每箱0.25M3理化性能:1、化学成份：经分析，基料海光石的分子式为：  
(MgAL)5(SiAL)8O20(OH)2MgO其中：SiO50-54%MgO12-15%AL2O321-31%FeO0.2%

TiO<sub>2</sub>0.24%CaO0.51%MnO0.01%，还有少量的NaCuAuVNIPb等金属元素。2、一般性质 复合硅酸盐（铝镁）镁毡的PH值为7—8，浆料为粘稠膏状，可与设备直接粘接在一起，不仅不腐蚀设备，还对设备起到保护作用：同时节省了设备上涂防腐层的费用，3、失重分析：100—300 失重3.5%，失去吸附水，沸石水；300—500 失重2.5%，失掉结晶水；800 失重2.6%，失掉结构水。4、不燃性试验：复合硅酸盐（铝镁）（镁）毡的各种成分，99%的都是无机物，按GB5464—85标准测试，1000 不发生燃烧现象。

5、用途说明：该产品是一种新型的复合保温材料，具有导热系数低、重量轻、可塑性强、用量少、隔热、保冷、防水等特点。广泛适用于化工、冶金、纺织、医药、建筑、交通、石油、造纸、国防、电力等工业的一切设备保温、特别适用于传统保温材料无法解决的室内异形设备(如蒸球、闸阀、炉墙、异形板道、大件设备)等，使用该产品效果特佳。也称得上一种无缝保温产品硅酸盐（铝镁）保温材料 华骏科技为客户提供多种售后服务的渠道，我们秉承热情周到的服务为您带来更舒心的购物体验。廊坊华骏保温材料有限公司是一家主要生产硅酸盐（铝镁）板,防水泡沫棉板等产品的公司,而且我们的硅酸盐（铝镁）板规格齐全,性能稳定,具有价格低,施工方便,环保性材料等优点.廊坊华骏保温材料有限公司研发的硅酸盐（铝镁）保温板具有节能性,安全性,环保性,经济性,安装性等特点。在广大客户群中拥有极好的声誉和好评。硅酸盐（铝镁）保温板是一种新型的保温材料，它有自己的独特之处，这种新型产品也受到了广大客户的喜爱。该产品由优质天然矿物质硅酸镁组成添加化学添加剂和高温粘接剂，经过制浆，入模、定型、烘干、成品、包装等工艺，制造而成。本产品是集封闭微孔结构与网状纤维结构为一体的优质保温材料。与其它保温材料相比具有体轻，施工方便，可任意裁剪，依型包托，不污染环境，不刺激皮肤，施工无损耗等特点产品特点： 、导热系数低于所有传统保温材料。管道复合硅酸盐保温毡工厂销售