

DIH , KIH系列国际标准化流程泵

产品名称	DIH , KIH系列国际标准化流程泵
公司名称	扬州德莱赛泵阀科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:DIHKIH 材质:不锈钢
公司地址	江苏扬州
联系电话	86-0514-89097767 18052567771 18052567779

产品详情

新型化工泵的概述

kih系列国际标准[1]是取代老型ih型化工泵的更新换代产品。该系列产品性能参数和安装尺寸与老型ih型泵相同，产品执行is0-2658,gb/t5662-85 , gb/t5656-94标准。是一种性能稳定，外观漂亮，零部件尺寸已实现标准化的节能高效产品，替代进口的节能更新换代的新产品。

2化工泵的特点

kih型泵吸收了国外先进化工泵设计理念，同时增加了自主创新。在泵体及悬架上设计了加强筋，使该泵外型美观、运行安全、可靠、使用寿命长。

悬架跨产品系列通用，突出设计了散热片形式，同时增加了冷却预留装置保证了应对不同恶劣复杂工矿的要求，以及加快了交货的快捷和库存的通用性。

泵轴封形式根据用户实际需要可分别选用填料密封、及填料密封外冲洗，单端面非平衡密封、及单端面非平衡密封外冲洗，双端面非平衡型密封、及双端面非平衡密封外冲洗，单端面平衡型密封、及单端面平衡密封外冲洗，双端面平衡密封、及双端面平衡密封外冲洗，动力密封，外装式密封，特殊加装密封等。不同工矿下，选用不同密封结构，这样密封使用安全、可靠、寿命长。没有要求的按标准单端面非平衡密封结构。

联轴器标准配置为三节可卸联轴器，此设计检修时不需要拆卸进出口连接管路，泵体和电机。也可为用户配短接式，直联式，膜片式等连接方式。

泵体叶轮采用失腊磨精密铸造，效率高于ih泵，叶轮有闭式，半开式，全开式。

安装尺寸与老型ih泵相同。

过流部件材质标准配置为ss304不锈钢其他可选用材质有304l、316、316l、cd-4mcu、904、904l、哈氏合金等

化工泵的性能范围

流量q：3.4 600m³/h，扬程h：3.6 132m

转速n:2900r/min, 1450r/min

配置功率：0.55kw-160kw

进出口直径：25-250mm

密度范围ρ=1.0~1.84 × 10³kg/m³

介质温度在-40 +180 范围之内

系统工作压力 1.6mpa

泵运转方向：由电机方向看为顺时针

化工泵的用途

主要适用于化工、石油、石油化工、冶金、轻工、印染、制药、环保、海水淡化、海上采油、造纸、食品等工业部门输送不含固体颗粒的有机或无机化工介质、石油产品及腐蚀性的液体。

本产品的品牌是德莱赛，型号是DIHKIH，材质是不锈钢，性能是耐腐蚀，驱动方式是电动，原理是离心泵，泵轴位置是卧式，叶轮数目是单级，泵口径是25-250（mm），电压是380（V），功率是0.55-160KW（w），必需汽蚀余量是2.0-5.0，扬程是3.6-132（m），转速是2900，1450（r/m），流量是3.4-600（m³/h），规格是DIHKIH