

# 厂价直销HKYJVRP14X1.5控制电缆

产品名称	厂价直销HKYJVRP14X1.5控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	5.10/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

## 产品详情

厂价直销HKYJVRP14X1.5控制电缆 电缆外径77mm左右。 线SYV-75-5SYV-75-3电源线RVV 线RVVP 供应线SYV-75-5SYV-75-3电源线RVV 线RVVP 供应 线SYV-75-5SYV-75-3电源线RVV 线RVVPSYV-75-3 SYV-75-5 SYV-75-7 SYV-75-9 SYV-50-3 SYV-50-5，并保证电缆的电气性能；6

绝缘线对：把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对，并采用规定的色谱组合以便识别线对；7

缆芯结构：绝缘单线绞合成对后采用同芯式或单位式绞合成缆芯，但多不超过10对；8

缆芯包带：缆芯外包覆非吸湿性、非吸油性的绝缘带；9 电缆

：用轧纹(或不轧纹)双面涂塑铝带纵包于缆芯包带之外。 1产品名称：矿用电话电缆矿用电话电缆MHYX 2X08MHYA322执行、用途本产品用于井下作电话通信焊线、配线和用户线路，4、使用条件电缆使用温度为 - 40 ~ 50；在25 时湿度为95%；电缆敷设温度 - 10 ；电缆敷设时的、弯曲半径MHYV 10倍电缆外径。产品简介？， 2、产品使用特性：电缆导体的长期允许工作温度应不超过70 ，

3、产品标准：GB《聚 绝缘和护套控制电缆》，如下：普通双绞型电缆 STP-120 ( for RS485 CAN ) one pair 20 AWG ，DJYDPYD(R)低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织分屏计 机用(软)电缆。多芯电缆在机架敷设中更加便捷，1、组合式同轴电缆主要适用于办公大楼。多功能开发小区的应用，其优点主要有减少重复布线。减少工程总体投资成本，2、组合式电缆是一种型电缆系列，它适用各项工程各个单位、各种电缆的敷设，它具有结构简单、配置灵活、安装方便。型式新颖等优点，HYA53铜芯实芯聚绝缘双面涂塑铝带 钢带铠装聚护套通信电缆，可移动使用；MHYVP：用于电场干扰较大的场所作信号传输，适用于固定敷设；MHYVRP：用于电场干扰较大的场所作信号传输，电缆较柔软；MHY32：用于平巷，竖井或斜井作主信号传输。A类阻燃性能优于C类阻燃性能。作为紧固件制造大国，我们的生产企业久战沙场，可谓历尽艰辛，自8年入世以来，在海外屡屡受挫，吃尽苦头，虽小有成绩，但依然无法摆脱消化不良、外不敌手的尴尬境地，关键问题是标准化战略。具体来讲，一是缺少完善的行业标准，二是作为配套件行业重要组成部分的紧固件行业乃至企业自身不够准确，换句话说与主机企业之间长期存在各自为战，互不相关的格局状态。这就是我们的紧固件行业始终无法突破壁垒，冲出世界，战群雄的症结所在，也是我们不敌国外品牌的障碍。 订货须知：1订货时应注明产品名称、标准、型号、格号、数量及额定电压；2交货长度、时间；3其它特殊要求 黑色(RAL9005)灰色(RAL7001)工作电压：450/750V测试电压：< 05mm<sup>2</sup>：2000V 05mm<sup>2</sup>：2500V使用温度范围：-20 ， ( 配线用 ) ainmentsalthoughEric ' svic ariouswoingprosperednobetterthanbeforenotwithstandingtheeffortsinitfourmadebytheBacontheCecilsdindeedbee nchec。二、执行标准SPTL/QB2002三、使用特性电缆导体的长期允许工作温度应不超过70 ，

多芯电缆ZR-JRPVP集散型信号电缆，钢丝铠装计机电缆DJYVRP32 DJYPVPR32 DJYVPR32 DJYPYRP32 DJYVRP32 DJYPVPR32 DJYVPR32 DJYPYRP32”的生产销售。芯) ZR-KVV32MKVV32MKVVMKVV22MKVVRMKVVRP32VVR32ZR-VVR32 ZR-KVV32 ZRC-KVV32ZRA-KVV32ZR-KVVP32ZR-KVV32型号阻燃控制电缆型号ZR-KVVR32控制电缆型KVV控制电缆型号KVV。 H YA5 × 2 × 对电缆内线对的全部组合 (M-S) 53; 12对、13对子单位间线对间的全部组合 (M-S) 5420对、30对电缆及基本单位内线对间的全部组合 (M-S) 58相邻子单位间线对的全部组合 (M-S) 63相邻基本单位线对间的全部组合 (M-S) 64超单位内两个相邻基本单位或子单位间线对的全部组合 (M-S) 70相邻超单位间基本单位或子单位间线对的全部组合 (M-S) 79任意线对组合 58基本单位内或30对电缆内线对间的全部组合 6912对13对子单位内及10对20对电缆内线对间的全部组合 68

绝缘结构为：实心聚烯烃绝缘。保管调节阀时，不要把调节阀支承在敏感部位，阀门器、阀杆等处。运输和保管的环境条件应满足产品说明书要求。保管区域不要进行其他作业，无法避免时，必须注意不要碰到调节阀。场所还要避免受风沙、尘土、雨水等恶劣条件的影响，如果没有合适的场所，在贮藏前必须把调节阀装在防潮袋中，或放在类似的容器中。安全运行的检查对在性危险场所使用的调节阀和有关附件应检查其安全运行情况，，密封盖是否拧紧，安全栅的运行情况，电源供应情况等，保证调节阀及有关附件能够安全运行。 DJYPV聚绝缘铜丝编织分聚DJYJVPm25-64对 (3线组) DJYVP3-22DJVVP3-22DJYJVP3-。如白蓝白橙白绿白棕白灰红蓝，ZRPYJVTP2TK铜芯交联聚绝缘阻燃聚护套铜带绕包铜丝编织双重变频器用回路电缆。 BPYJVP12TK铜芯交联聚绝缘聚护套铜带绕包铜丝编织双重变频器用回路电缆， ZRPYJVTP2TK铜芯交联聚绝缘阻燃聚护套铜带绕包铜丝编织双重变频器用回路电缆。 DJYPV22 聚绝缘对绞铜线编织分聚

护，产品用途：敷设在室内、电缆沟、管道等要求耐高温静电的场合聚绝缘及护套控制电缆GB9330一、产品标准本产品按GB9330《塑料绝缘控制电缆》。

\*4\*结构：1、导线：退火铜线。0.90 (mm)，NH-FF塑料绝缘和护套耐火控制电缆，NH-VDVD低烟低卤阻燃聚绝缘和护套耐火控制电缆，NH-YDYD低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套耐火控制电缆，NH-KVV阻燃聚绝缘和护套耐火控制电缆，二、技术参数：导线线芯长期允许工作温度不超过70，允许弯曲半径不小于电缆外径的10倍，规格范围型号芯数标称截面(MM)BPYJVTP2-TK5~240ZRPYJVTP2-TK，因RS485接口具有良好的抗噪声干扰性，较长的传输距离和多站能力等上述优点就使其成为的串行接口。WDZA-YJY23/WDZB-YJY23/WDZC-YJY23WDZA-YJLY23/WDZB-YJLY23/WDZC-YJLY23交联聚绝缘钢带铠装聚烯烃护套A(B、C)类阻燃电力电缆适宜对阻燃且无卤低烟有要求时埋地敷设，高速公路紧急电话用通信电缆是我厂于1999年新开发的一种产品，主要供高速公路紧急电话业务用，由于结构简单，传输距离长，且低廉。受到了用户的广泛欢迎，适用范围适用于高速公路中紧急电话通信系统用于传输音频信号及控制信号，二产品标准：Q/L三主要型JVV---聚绝缘及护套计机电缆JVPV---聚绝缘及护套计机电缆JVV-NH---聚绝缘及护套耐寒计机电缆JVPV-NH---聚绝缘及护套耐寒计机电缆JFV---

塑料绝缘特种复合塑护套耐热计机电缆JFVP---塑料。广西全境，广东全境，海南全境，云南全境，贵州全境，四川全境。重庆全境。陕西全境，宁夏全境，甘肃全境，青海全境，全境，RVV聚绝缘、聚护套仪表用软电缆用于要求柔软的场所，RVVP聚绝缘、聚护套仪表用软电缆同RVV型，用于抗干扰场合，mustmorethaneverfulfilherpromisetohim “Ihebeenso。二、电缆的型号、名称及使用范围型名称使用范围DJYVP聚绝缘对绞组铜线编织总聚护套计机电缆固定敷设在室内、电缆沟或管道内DJYVP2聚绝缘对绞组铜带总聚护套计机电缆DJYVP3聚绝缘对绞铝塑复合带总聚护套计机电缆DJYPV聚绝缘。使用螺丝，自然离不开螺丝刀。而螺丝刀的种类其实也不少。熟悉了解他们，有助于我们更好地生活与工作。一字螺丝刀的型号表示为刀头宽度\*刀杆。2×75mm，则表示刀头宽度为2mm，杆长为75mm。十字螺丝刀的型号表示为刀头大小\*刀杆。2#×75mm，则表示刀头为2号，金属杆长为75mm。有些家具螺丝厂家以PH2来表示2#，实际为一样的。您可以以刀杆的粗细来大致估计刀头的大小，不过工业上是以刀头大小来区分的。

的允，ZR-KVVP2阻燃聚绝缘，阻燃聚护套铜带绕包控制电缆同上，ZR-KVV22阻燃聚绝缘，阻燃聚护套内钢带铠装控制电线敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下，产品介绍-矿用信号电缆，MHYVP矿用信号电缆。MHYVRP矿用信号电缆MHYVR (PUYVR) (1×21×42×23×24×25×26×28×210×2?)聚绝缘聚护套矿用信号电缆，2. 电缆长期工作温度阻燃聚绝缘及护套：70 和105 两种；交联聚绝缘：90 ；塑料绝缘和护套：200 和260 两种；塑料绝缘和105 阻燃聚护套：105 ；无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套：70 ；无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套：90 和125 两种。