

# 防腐保温硅酸铝镁板大厂家

产品名称	防腐保温硅酸铝镁板大厂家
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	8.00/块
规格参数	颜色:灰白色 防火等级:A级 规格:1000*500mm
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

## 产品详情

防腐保温硅酸铝镁板大厂家 大厂家 复合硅酸盐（铝镁）板产品特点： 、导热系数低于所有传统保温材料。该材料的导热系数比岩棉、硅酸纤维的导热系数小1/3—1/2，导致于外护材料(如镀锌铁皮或铝皮)减少25%—30%，建安量减少一半。由于卷毯质软，运输方便，损失很少，综合经济效益比相同条件的岩棉，硅酸铝纤维保温材料要节省投资10%左右。 、适用湿度范围广。

、无毒、无污染、对无刺激伤害。 、可塑性大，适用于各种异型设备。 、粘结性好，不易脱落。

、冷热施工均可，施工不影响生产。产品规格、型号：毡：1000x500x30(40—70)

浆料：适用于各种异型设备 包装：浆料：外编内塑，每袋0.06M3

毡：纸箱包装；每箱0.25M3理化性能:1、化学成份：经分析，基料海光石的分子式为：

$(MgAL)_5(SiAL)_8O_{20}(OH)_2MgO$ 其中：SiO<sub>50-54%</sub>MgO<sub>12-15%</sub>AL<sub>2O3</sub><sub>21-31%</sub>FeO<sub>0.2%</sub>

TiO<sub>0.24%</sub>CaO<sub>0.51%</sub>MnO<sub>0.01%</sub>，还有少量的NaCuAuVNIPb等金属元素。2、一般性质 复合硅酸盐（铝镁）镁毡的PH值为7—8，浆料为粘稠膏状，可与设备直接粘接在一起，不仅不腐蚀设备，还对设备起到保护作用：同时节省了设备上涂防腐层的费用，3、失重分析：100—300 失重3.5%，失去吸附水，沸石水；300—500 失重2.5%，失掉结晶水；800 失重2.6%，失掉结构水。4、不燃性试验：复合硅酸盐（铝镁）(镁)毡的各种成分，99%的都是无机物，按GB5464—85标准测试，1000 不发生燃烧现象。

5、用途说明：该产品是一种新型的复合保温材料，具有导热系数低、重量轻、可塑性强、用量少、隔热、保冷、防水等特点。广泛适用于化工、冶金、纺织、医药、建筑、交通、石油、造纸、国防、电力等工业的一切设备保温、特别适用于传统保温材料无法解决的室内异形设备(如蒸球、闸阀、炉墙、异形板道、大件设备)等，使用该产品效果特佳。也称得上一种无缝保温产品硅酸盐（铝镁）保温材料防腐保温 硅酸铝镁板 真实的生产厂家 华骏产品通过ISO9001质量保证体系认证.欧盟CE认证，获得“采用标准认可”、“采用标准产品标志”证书。并通过了认证、英国BS476-1997测试、韩国KS认证.美国和更高标准的检测获得FM认证，在国内同行业优家获得阻燃制品标识使用证、建材防火环保标识使用证、环保建材证明商标准用证、产品质量跟踪证书。企业参加了新国标GB/T17794-2008、GB/T13350-2008、GB/T17795-2008、GB8624-2012的起草，凸显了华骏集团的行业影响力和华骏产品优异的技术性能，成为中国绝热节能材料行业标志性企业。三重服务，让您无需再等1.我们承诺：迅速响应，绝无推诿！客户在订购产品如若遇到任何问题，可以致电华骏科技客服中心，在接收用户10分钟之内，华骏客服中心将就用户问题回复解决方案。2.我们承诺：您的满意，我的坚持！对于客户提出的问题，华骏科技将帮助用户协调，直至问题解决。3.我们承诺：售后有门，多种途径！合格的复合硅酸盐板由多种材质复合而成

，成型好，软硬适中，不易破碎，无施工压缩，施工便捷，无污染，使用寿命长。施工可用毛刷或滚刷两遍可达到防水效果。遍涂刷与第二遍涂刷时间间隔5分钟即可，憎水剂内禁止加水或其它化学助剂，其特点耐350高温，耐低温-100度不结冰，防腐防水抗碱性稳定。复合硅酸盐（铝镁）保温材料是一种固体基质联结的封闭孔隙网状结构材料。本产品是一种含铝、镁、硅酸盐（铝镁）的特种非金属矿为基料。掺种一定数量的辅助原料和填充料加入一定的化学添加剂，采取新工艺、新技术研制而成。该产品导热系数低、热损小、用料厚度少。而且无毒、不污染环境、不腐蚀设备，是国内目前更理想的保温材料。复合硅酸盐（铝镁）（铝镁）制品是一种新型轻质高温保温材料，具有导热系数低，保温性能好，耐热性能明显；耐700 以上温度的保温材料中容重更低，与其它保温材料相比，还具有施工方便，无刺激、无粉尘污染，可任意裁卷，运输安装无损耗等优点，广泛使用于石油、化工电工、冶金、国防等行业，是各种热力罐体、板道等设备的保温隔热、耐高温、节约能源的理想材料。技术指标规格指标品名容重（kg/m<sup>3</sup>）常温导热系数（W/MK）使用温度（ ）（%）耐火性吸水率（%）规格复合硅酸盐（铝镁）毡30~800.035-40~-70098不燃21000\*500（30-80）600\*400复合硅酸盐（铝镁）板80~1500.033-40~80098.5不燃2用户自选硅酸盐（铝镁）复合保温型材料是一种新型的保温材料，该产品由优质天然矿物质硅酸镁组成添加化学添加剂和高温粘接剂，经过制浆，入模、定型、烘干、成品、包装等工艺，制造而成。本产品是集封闭微孔结构与网状纤维结构为一体的优质保温材料。该产品具有耐高温、用料薄造价省、无污染、寿命长、施工便捷等特点，是传统保温材料所不能比拟的。复合硅酸盐（铝镁）系列产品已广泛应用于石化、电力、化工建筑、供热、采暖、空调、制冷等行业的冷热保温，是目前国内理想的保温材料。产品特点不存在纤维状保温材料使用过程中逐渐粉化的缺陷。没有纤维状保温材料在板道上逐渐下垂而引起保温效果下降的缺点。防水性能好，不怕水浸、雨淋、防水层被破坏及蒸汽泄漏。导热系数低（0.0384w/m.k）耐温高、热稳定性好。阻燃性好，产品由天然性无机材料组成。无毒无味、不腐蚀设备，不污染环境。型材（瓦块，平板）强度高、施工方便、保温坚固美观。膏体附着力强，施工方便，特别是适合复杂形状（如阀门、弯头等）的现场保温硅酸盐（铝镁）板，普通复合硅酸盐（铝镁）板，防水复合硅酸盐（铝镁）板。我公司是专业生产复合硅酸盐（铝镁）板、复合硅酸盐（铝镁）板的专业厂家。防腐保温硅酸铝镁板大厂家