

优利德数字存储示波器UTD2062CE双通道数

产品名称	优利德数字存储示波器UTD2062CE双通道数
公司名称	郑州紫洋商贸有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:UNIT/优利德 型号:UTD2062CE
公司地址	郑州市金水区北环路6号9号楼11层130号
联系电话	18837125758

产品详情

本公司所有产品为正品行货，有实体店销售，请大家放心购买！

特征	
通道	双通道
带宽	60mhz
上升时间	5.8ns
实时采样率范围	1gs/s
垂直偏转系数	2mv/div ~ 5v/div
存储深度	25kpts
波形捕获率	2000wfms/s
扫描时基	5ns~50s/div
触发类型	边沿、脉宽、视频、交替
波形参数自动测量	28种
接口	标准配置：usb device，usb host，pass/fail，选配：lan
数学功能	加，减，乘，除，fft
应用范围	大专院校教学，科研，电子产品生产线，工业控制等
显示	tft lcd、64k，彩色 320 x 240
一般特征	
电源	100-240v acrms 40hz-440hz，cat ii
lcd尺寸	对角145mm（5.7英寸）
机身颜色	白色+灰色
机身重量	2.5 kg（净重）
机身尺寸	320mm（宽）× 150mm（高）× 130mm（深）
标准配件	探头x2（1：1，10：1可切换，可选配100：1），电源线，usb连接线，软

	件光盘
标准包装	纸箱, 说明书, 保用证
标准包装数量	2台
标准包装尺寸	450 x 420 x 280mm
标准包装毛重	9.2 kg

本产品的类型是数字存储示波器, 品牌是UNIT/优利德, 型号是UTD2062CE, 通道数是2, 带宽是60MHz (MHz), 采样率是1GS/s (GS/s), 记录长度是25K (k), 波形捕获率是2000 (wfms/s), 外形尺寸是320*150*130 (mm), 重量是2.5 (kg), 加工定制是否