

替代缆普 UNITRONIC LIYCY (TP) 4x2x0,75 低频数据线;4X2X0.75PVC屏蔽电缆

产品名称	替代缆普 UNITRONIC LIYCY (TP) 4x2x0,75 低频数据线;4X2X0.75PVC屏蔽电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

优势

。由于双绞线(TP)具有较短的节距，导体电路可以很好地去。

由于带高覆盖率的铜丝编织屏蔽层，抗电磁干扰。

紧凑的设计，尽管芯数较多，但外径较小。

根据欧盟指令305/2011(BauPVO/CPR)对火灾行为进行分类，物料选型详见www.lappkabel.de/CPR。

应用

。可普遍用于许多应用的机器接口，用于低频范围内的数据和信号传输。

适用于计算机系统、电子控制和调节装置、办公机器、电子秤等。

用于固定敷设。

可在干燥和潮湿环境中使用。

。适用于轻度机械应力。

PVC外护套略微耐油:

在注意温度范围的情况下，适用于室外区域。

商标

产品类型

重量

铜号

铜重 (lb)

UNITRONIC

低频数据线

1.69 kg/km

108.000 kg/km

725.730 lb/10.000 ft

电气特性

测试电压

1.5 kV

产品设计

L抽-绞合线电缆

电缆尺寸

导体额定横截面(mm²)

导体材料

导体结构

包括接地线

线对数

绞合类型

LiYCY (TP)

4X2X0.75

0.75 mm?

裸铜

细线

大

4

双绞线

屏蔽型

总屏蔽类型

额定外径

电缆形状

芯线颜色代码

DIN 47100

产品特性

应用领域

最小弯曲半径，固定敷设

最小弯曲半径(mm)，固定安装

最小弯曲半径，偶尔移动

最小弯曲半径(mm)，偶尔移动

温度，固定敷设

温度，偶尔移动

柔性

固定敷设

6x外径

64.2 mm

15x外径

160.5 mm

-40 ° C至80 ° C后IEC

-5 ° C至70 ° C后IEC

阻燃

阻燃性符合

IEC 60332-1-2

抗紫外线

抗紫外线符合

EN 50525-1(带有黑色护套的导线适合在户外yongjiu使用)

耐气候