

圣阳蓄电池GFMD-800C 2V800AH电厂蓄电池

产品名称	圣阳蓄电池GFMD-800C 2V800AH电厂蓄电池
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:圣阳 型号:GFMD-800C 类型:铅酸蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

产品详情

圣阳蓄电池GFMD-800C 2V800AH电厂蓄电池

圣阳电池是行业内产品系列完整、产品应用领域泛的铅酸蓄电池生产企业之一。同时也是国内较早开始进行胶体电池技术研发、批量生产并将胶体电池推广应用的企业,在AGM电池和胶体电池方面拥有丰富的研发经验和多项技术成果。

圣阳蓄电池产品特征容量范围(C10):80Ah—3000Ah(25) ;电压等级:2V、6V、12V;密封反应效率高: 99%;结构紧凑,比能量高;工作温度范围宽:-15~45 。

圣阳蓄电池维护与保养

1、防止蓄电池过充电或长期亏电,过充会使活性物质脱落,亏电会使极板硫化,要保证调节器电压不能过高或过低。2、使用过程中,应经常检查排气孔是否畅通,以防电池变形或爆裂。3、电池应远离热源和明火,充电及使用时应保持通风,以防燃人。4、防止蓄电池长时间大电流放电。

圣阳蓄电池GFMD-800C 2V800AH电厂蓄电池

圣阳蓄电池内部短路现象

(1)充电时电压始终保持低值,有时降至零;(2)充电末期电池冒气泡很少或发生太晚;(3)充电时电解液温度过高,液温上升很快;(4)充电时电解液密度不上升或上升极慢;(5)放电时终止电压出现过早;(6)开路电压低。

搁置寿命:充足电后,在25 下静置存放2年,电池剩余容量仍在50%以上,充电后,电池容量可以恢复到额定容量的; 0 2圣阳SACREDSUN蓄电池代理商

抗深放电性能好: 放电后仍可继续接在负载上,四周后再充电可恢复原容量。 @0 2结构特点00@2

电解质:呈凝胶状态,电解液无分层、电池循环性能好;电解液密度低、减缓对板栅腐蚀,电池浮充寿命长;
; 0Q2气相二氧化硅:采用进口气相二氧化硅,分散性能好,性能;@0@2极板:放射状筋条设计、涂膏式活
,大电流放电性能好;@0@2隔板:胶体电池专用隔板,内阻小,孔率高,使用寿命长;00@2过量电解液设计:
电解质载液量高,充满极板、隔板和壳体腔,电池散热好,不易发生热失控现象; 0 2胶体紧极群:防
止活性脱落:@0@2

专利胶体蓄电池阀,灵敏度高,使用可靠;@0@2

电池壳体:槽、盖加厚设计,采用抗冲击、耐震动的ABS材料,运输、使用中无漏液、鼓壳等危险,可靠

光伏并网逆变器的选择针对10kW的并网光伏发电系统,整个系统选用型号为SG

10K3的光伏并网逆变器1台。SG10K3光伏并网逆变器采用美国TI公司32位专用DSP (LF2407A)控制芯片,主
电路采用智能功率IPM模块,运用电流控制型PWM有源逆变技术和优质隔离变压器,完成太阳能电池阵列
和电网之间的相互隔离,可靠性高,维护功用齐全,且具有电网侧高功率因数正弦波电流、无谐波污染供电
等特性。该并网逆变器的主要技术性能特性如下:(1)具有直流输入手动分断开关,交流电网手动分断开关
。(2)具有***的孤岛效应检测方案。(3)具有过载短路、电网异常等缺陷维护及告警功用。(4)宽直流输入
电压范围(220~450V),整机效***达93%。(5)人性化的LCD液晶界面,经过按键操作,液晶显示屏(LCD)可明
晰显示实时信息。(6)逆变用具有完善的监控功用;能存储运转数据、实时缺陷数据、史缺陷数据、总发电
量数据、历史发电量数据。(7)可提供RS-485或Ethernet
(以太网)远程通讯接口,中RS-485遵照Modbus通讯协议; Ethernet (以太网)接口支持TCP/IP协议,支持动态(
DHCP)或静态获取IP地址。