

出口型ST16A单踪示波器10MHz贴片工艺自动化便携式

产品名称	出口型ST16A单踪示波器10MHz贴片工艺自动化便携式
公司名称	扬中市益鹏电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:PFKJ/鹏飞 型号:ST16A
公司地址	镇江市扬中市三茅街道三丰路15号
联系电话	13812350698 13805296766

产品详情

主板贴片工艺全自动化生产

主要特点:1.衰减、扫描均采用数字编码开关(用无普通开关的噪声)

2.衰减灵敏度5mv/div~20v/div(市场上一般仪器只达到5v/div)

3.扫描开关读数18度/格比一般的15度/格分档更清楚,易读.

4.特别测量小信号清晰、稳定！（这是数字示波器无法做到的）

运费说明：宝贝现运费仅仅是江浙沪范围内有效，其它地区请联系客户！

质保：三个月包退包换（非人为质量问题）1年包修、终身保修。

项目	型号	
垂直系统	频带宽度	dc-10mhz
	灵敏度	5mv/div ~ 20v/div(按1-2-5步进,共
	工作方式	ch1 , ch2 , alt , chop , add
	输入阻抗	1m //30pf
	输入耦合	ac , dc , gnd
	上升时间	35ns
	轨迹分离	---
	极性反向	---
水平系统	扫描时间	0.1us/div ~ 0.2s/div(按1-2-5步进,共
	工作方式	x1,x-y
	扫描扩展	---

触发系统	灵敏度	同0.2v/div
	触发方式	auto,norm,tv
	触发源	int,ext
	触发耦合	int,line,tv
	触发灵敏度	int:5mhz 0.5div,25mhz,2div , ext:5m

本产品的类型是模拟示波器，品牌是PFKJ/鹏飞，型号是ST16A，通道数是1，带宽是10（MHz），外形尺寸是200*145*260（mm），重量是3.5（kg），加工定制是是，规格是10MHz，显示屏尺寸是8CM*6CM，显示是CRT