

# 变频介质损耗测试仪 多功能功率测量仪表

产品名称	变频介质损耗测试仪 多功能功率测量仪表
公司名称	上海舒佳电气有限公司
价格	面议
规格参数	类型:多功能功率测量仪表 品牌:舒佳
公司地址	青浦区练塘镇朱枫公路6186弄10幢6号一车间（注册地址）
联系电话	18917195436

## 产品详情

### 变频介质损耗测试仪功能特点

- 1、变频介质损耗测试仪全自动化测试，中文操作界面，用户使用方便；仪器自带帮助菜单，方便用户对仪器进行故障分析。
- 2、变频介质损耗测试仪抗干扰能力强，在500kv（甚至更高）电压等级下的变电站的现场也能保持结果稳定、可靠，不仅能单频测试，也可实现45/55hz双频测试。
- 3、变频介质损耗测试仪试验电压实行“缓升缓降”，有效的防止“容升”效应，保护试品和仪器的安全。
- 4、变频介质损耗测试仪实现过流过载的预前保护，能迅速切断试验电源，以保护试品和仪器的安全。
- 5、变频介质损耗测试仪配备有绝缘电阻测试，可以在试验介损前对试品进行绝缘电阻测试。
- 6、变频介质损耗测试仪测试电缆采用硅橡胶以及其他特种绝缘材料复合制作而成，轻便柔软，10kv电压等级下可拖地使用。
- 7、变频介质损耗测试仪附带电子万年历和大容量存储空间，可记忆100组测试数据。
- 8、变频介质损耗测试仪带有标准的rs232接口，仪器内大量测试数据可上传给计算机使用。

本产品的加工定制是否，类型是多功能功率测量仪表，品牌是舒佳，型号是JSY，可测电压范围是见说明（V），可测电流范围是见说明（A），准确度等级是见说明，外形尺寸是见说明（mm），规格是见说明