

PPS 美国塞拉尼斯 1141L4 高刚性

产品名称	PPS 美国塞拉尼斯 1141L4 高刚性
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:美国塞拉尼斯 型号:1141L4原料 性能:PPS
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

产品描述：PPS塑胶原料 美国飞利浦PPS 日本宝理PPS 日本东丽PPSPPS塑胶原料 Ryton (1) 日本宝理PPS 6165A4、1140A6、1150A6 7260A4 PPS特殊级导电原料日本宝理产的7260A, JB1027,1140A6/4,6165A6 (2) 日本东丽PPS A310MX04、A503、A505,A504X90、A674M2 (3) 日本出光PPS C-220SC (4) 广东鸿塑PPS HS-G30\G40\G50 (5) 美国 飞利浦PPS R-4、BR-4-230BL、BR-4-230NA、R-4-2300、R-7、BR-111Ryton? BR111 and Ryt on? BR111BL 玻璃纤维/矿物填充,耐蠕变性,高模量,尺寸稳定性 良好的电气性能,良好的强度, 颜色:自然色 Ryton? BR42B and Ryton? BR42C 40%玻璃纤维增强 低摩擦系数,高耐磨Ryton? R10-110BL Ryton? R-10-110BL Ryton? BR10-110BL 降低成本, 220度/240度RTI(相对温度测试)的UL认证,耐电弧,三维稳定性Ryton? R-4 and Ryton? R-4 02 加玻纤40% 通用的,多种用途的Ryton? R-4-200NA and Ryton? R-4-200BL 增强的强度和韧性 Ryton? R-4-220NA and R yton? R-4-220BL 特殊抗热水和发动机冷却液 Ryton? R-4-230NA and Ryton? R-4-230BL 低飞边(毛边),高流量,良好的强度 Ryton? R-4-XT and Ryton? R-4 02XT 改进的强度Ryton? R-7 and Ryton? R-7 02 通用用途 用于机械/电气电子 Ryton? R-7-120NA and Ryton? R-7-120 BL 220度/240度RTI(相对温度测试)的UL认证,耐电弧电阻,成本低,尺寸稳定性Ryton? R-7-121NA 220度/240度RTI(相对温度测试)的UL认证,耐电弧电阻,降低成本,良好的尺寸稳定性,良好的流动性Ryton? R-7-220 耐蠕变,高(弹性)模量 三维稳定性,耐水解,水解稳定性