

# 宁波加油站，油库用静电接地报警器，静电接地不良报警仪

产品名称	宁波加油站，油库用静电接地报警器，静电接地不良报警仪
公司名称	杭州斯硕电子有限公司
价格	面议
规格参数	产品名称:静电接地报警仪 品牌:斯硕
公司地址	杭州市下城区建国北路236号诚信大厦17楼
联系电话	086-057182876200

## 产品详情

静电接地报警器bjq系列静电接地报警器采用优质芯片，微型电子电路连续检测连接设备回路和接地端子回路电阻值，通过顶尖、接地夹体、接地夹电缆、接地电缆和接地桩的有效连接，使连接设备与大地形成等电位，将静电导入大地，保证设备静电接地回路电阻符合国家安全标准规定。产品特点：1、超低功耗设计，24小时自动检测；电池供电，正常使用无需更换，使用寿命长达五年；2、模块化设计，抗震动、防潮、免维护；3、自动声音报警信息提示；4、夹子强力弹簧能有效破除油漆、铁锈、油污；5、硬质合金顶针，耐磨、牢固，正常使用无需更换；6、不锈钢锯齿形锁紧垫片配置使接地更可靠。7. 从夹体到接地桩整个接地回路电阻自动监测阻值超过预定值时（一般为80欧）自动报警。使用范围：在燃油、化工装御场所；加油充气站、油漆、涂料、炼油、化工、制药产品生产加工区；机场、油轮、船舶和铁路槽车的装卸场所；化学物品储藏罐的可移动式顶盖；其它需要静电接地的场所。产品介绍：1、标准配置：报警器接地电缆长3米，接地夹子电缆长5米，夹子线可以根据用户要求配置螺旋线或钢丝绳。2、固定式适用于单位置装卸场所，可以装在户外。3、移动式适用于多位置装卸场所，使用时两只接地夹子分别夹在接地桩和连接设备上，移动灵活，使用方便。4、经济型有简单的防雨外箱，适用于室内或有棚蔽保护的场所。5、一体式是指接地夹子跟报警器一体化设计，139-6718-2428直接与接地桩或接地端子连接，安装方便，更经济实用。防爆等级：exibllbt3 适用范围：各种汽车，罐车等移动储罐；加油站、油库、油柴厂、药厂、酒精厂、化工厂及其它需用静电接地场所，采用电池静电接地报警器，耗电低，静态耗电为0.01ma,报警时的工作电流为1.4 ma

本产品的加工定制是是，产品名称是静电接地报警仪，品牌是斯硕，型号是BJQ，材质是金属，产品认证是优，用途范围是静电接地