

减压阀供应商 张家界减压阀 山东北特阀门科技

产品名称	减压阀供应商 张家界减压阀 山东北特阀门科技
公司名称	潍坊天和阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城区豪德工业园
联系电话	13455653111 13455653111

产品详情

减温减压装置安装

- 1、在本装置的进出口处应装有闸阀，供启闭用。
- 2、在安全阀处下部须设一固定支架，在装置两端的适当位置处应各设一滑动支架。在蒸汽出口处适当位置的低点须装设疏水器。闸阀、支架、补偿措施、疏水器等由用户根据现场情况自行配置。
- 3、安装各阀门时须注意蒸汽和减温水的流向。
- 4、安装完毕后，减压阀采购，须将整个管道进行吹扫，减压阀报价，然后进行水压试验。试验压力为工作压力的1.5倍。水压试验时须将安全阀卸下，用闷板密封，张家界减压阀，保压时间不少于五分钟。

减温减压装置是现代工业中热电联产、集中供热（或供汽）及轻工、电力、化工、纺织等企业在热能工程中广泛应用的一种蒸汽热能参数（压力、温度）转变装置和利用余热的节能装置，通过本装置，减压阀供应商，把用户提供的蒸汽参数降到用户需要合适的温度和压力，以满足用户的要求，并且能够充分节约热能，合理使用热能。减温系统：通过高压差调节阀（或变频水泵等），将冷却水从不同形式的喷嘴处以雾状喷入文氏管或蒸汽管道的蒸汽中，使蒸汽温度降低。

下面我们来了解一下减温减压装置按进口压力和温度的分类：

中温中压减温减压装置：

一次蒸汽参数（进口蒸汽参数）：压力 $P_1=3,9\text{MPa}$ ；温度 $t_1=450$ 压力；

二次蒸汽参数（出口蒸汽参数）：压力P2由用户要求确定；温度t2=饱和温度；

流量：Q=2 ~ 360t/h（吨/小时）

减压系统和减温系统分开，主要用于工况恶劣，如蒸汽流量小不适用采用减温减压阀的，及饱和蒸汽的工况(压力较低主要考虑蒸汽流速较低)采用文丘里管减温方式，减温水充分雾化，以达到较好的减温效果

减压阀供应商-张家界减压阀-山东北特阀门科技由山东北特阀门科技有限公司提供。山东北特阀门科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 的调节阀等行业积累了大批忠诚的客户。北特阀门带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！