

德国拜耳耐力板 武汉源佳锦 德国拜耳耐力板厂家

产品名称	德国拜耳耐力板 武汉源佳锦 德国拜耳耐力板厂家
公司名称	武汉市东西湖源佳锦建材商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区中南长城钢材市场南门（107国道）东西湖大道5689号1栋8-10号
联系电话	13437189758 13437189758

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武汉市源佳锦建材有限责任公司

合成树脂瓦有很多的应用和波形，图册中展示位经典的横向搭接、欧式大波、中式小波几种类型

抗冲击耐低温效果好合成树脂瓦具有良好的抗冲击低温能力，德国拜耳耐力板厂家，1公斤重钢锤1.5米高自由落在瓦面不产生裂纹，经过10个冻融循环，德国拜耳耐力板直销，产品无空鼓、起泡、剥离、裂纹现象。

适用范围：适用混凝土结构、钢结构、木结构、砖木混合结构等各种结构新建坡屋面、老建筑平改坡工程。

化学建筑材料是国家大力提倡和推广的新型建筑材料之一，目前现在备受关注的“合成树脂瓦平改坡”工程设计评出了一些****方案，这些方案的共同特点是，德国拜耳耐力板，不追求新颖造型和亮丽色彩，而是在满足工程的前提下尽可能与周边环境融为一体。“合成树脂瓦平改坡”的工程材料，其中以沥青玻纤瓦、油毡瓦、沥青热固瓦、合成树脂瓦等材料为主，这些材料具有很好密封性和保温节能功效，改造后长期困扰居民的漏雨问题可迎刃而解。

03

良好的保温性能：

由于玻璃钢产品是由高分子材料和增强材料复合而成，具有导热系数低的特点；，只有金属的1/100 ~ 1/1000，是优良的绝热材料，夏季能保证水体恒温运行，德国拜耳耐力板价格，避免微生物的滋生。

04

热膨胀系数小：

由于玻璃钢热膨胀系数小（ 2.0×10^{-5} / ），能更好的粘附于基层。

05

轻质高强安装简便：

比重仅为混凝土的2/3；所以相比而言综合重量轻。因此，装卸方便，易于安装。