

除静电除尘离子风嘴 自动式离子风嘴，固定式离子风嘴

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 除静电除尘离子风嘴 自动式离子风嘴，固定式离子风嘴 |
| 公司名称 | 上海誉乏电子有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌: 型号:YF-31 输入电压:220 (V) |
| 公司地址 | 上海市奉贤区四团镇邵厂社区邵厂路31号5幢317室 |
| 联系电话 | 18815042029 |

产品详情

yf31离子风嘴是一款常用的固定式消除静电设备，适用于安装在流水线或者设备上作为自动除静电除尘用，特点是风力大、除静电除尘效果好，常用于消除由静电吸引的灰尘，离子风咀需要配压缩空气和yg4-1电源供应器才可使用。

产品特点:1.中和静电迅速 2.离子气流覆盖面积大 3.安全感应无电击 4.风嘴有良好的接地保护

yf品牌yf31离子风嘴技术参数

| | |
|--------|------------------|
| 工作电压 | 4.6kv |
| 功率 | 15w |
| 重量 | 0.4kg |
| 高压电线长度 | 2.5m |
| 操作温度 | -10 ° c ~ 50 ° c |
| 压缩空气压力 | 40~70psi |

yf品牌yf31离子风嘴测试结果

测试条件

| | | | | |
|------------|-----------------|--------|-------|--|
| 工作电压 4.6kv | 测试电压5kv to 500v | 环境温度22 | | |
| 距离 | 300mm | 600mm | 900mm | |

| | | | | |
|------|---|------|------|------|
| 中和时间 | 正 | 0.4s | 0.5s | 1.1s |
| | 负 | 0.4s | 0.6s | 0.9s |
| 残余电压 | 正 | -26v | -18v | +15v |
| | 负 | -28v | -16v | +17v |

本产品的品牌是誉乏，型号是YF-31，输入电压是220（V），气压是40-70（PSI），消电时间是0.3（s），重量是0.4（kg），产品认证是ISD9001，功率是15W，工作电压是4.6KV