

# 铜线JBK4-250VA机床控制变压器380V隔离变压器 电源变压器

产品名称	铜线JBK4-250VA机床控制变压器380V隔离变压器 电源变压器
公司名称	上海续源电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:三相 额定功率:250VA
公司地址	上海市奉贤区柘林镇窑桥村720号第二幢107室
联系电话	18601739328 13587704219

## 产品详情

供应铜线jbk4-250va机床控制变压器 380v隔离变压器 电源变压器

jbk4机床控制变压器

### 一、产品特点

jbk4系列机床控制变压器是参考德国西门子公司样机制造的新产品，具有耗能小、体积小、接线安全可靠等特点。符合vde0550、iec204-1、iec439、gb5226等有关国际、国家标准。该变压器做成开启式，由硅钢片、铁芯加线圈组合而成，初次级绕组分开绕制，次级绕组的电压及容量按用户需要任意选择，但原则上不得多于三个绕组，变压器有专用接地螺钉和明显接地标志，接线采用瓦型垫圈组合螺钉；接线端子采用防护型，防止手指触及带电部位。在额定负载下能长期工作，是一种理想优越的变压电源。节能低噪：采用优质冷轧硅钢片叠装；采用特殊浸漆工艺处理，有效降低了运行时的震动和噪声；以及采用耐高温的绝缘材料设计等新工艺、新技术的引入，使变压器更加节能、更加宁静。节能低噪线圈留有通风槽，空气流动畅通，有效降低线圈温度。高可靠性：结构合理，效率高，波形不失真，使用方便可靠，能长时间运行，可隔离主电网供电，防冲击，防干扰，防雷电。环保特性：具有耐热性、防潮性、稳定性、化学兼容性、低温性、抗辐射性和无毒性。二、产品用途

适用于交流50/60hz,输入电压500v以下，各类机床、机械设备，控制柜等内作为控制、照明、信号的电源之用。

### 三、使用环境

1周围空气温度-5 至+40 ，24小时的平均值不超过+35 ；

2安装地点海拔不超过2000m；

3 大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，最湿月的平均最大湿度为90%，同时该月的月平均最低温度为+25℃，并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露

#### 四、型号及含义

#### 五、外形及安装尺寸

#### 六、售后服务

三包”范围：1、用户按产品说明书正确操作，因制造质量问题导致整机或重要部件不能使用，经本公司维修技术人员确认后，进行“三包”服务。2、包退规定：用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起7日内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），客户可以选择退货、换货或修理，退货时，按销售价格一次性退清货款。

3、包换规定：用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起30日内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），客户可以选择换货或修理，换货时，客户调换同型号同规格的产品。

#### 4、包修规定：

用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起1年内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），客户可以选择免费维修的服务，维修时，免费为客户维修好产品或更换零部件。5、终身维护保养规定：

凡购买我们品牌产品的客户，均可享受终身维护之保养规定，自产品售出之日起2年之外，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），消费者可以选择有偿维修的服务，维修时，我们为客户维修好产品或更换零部件，并且收取相应的配件成本及人工成本费用。

本公司秉承高科技、高质量、高效率的三大原则为广大客户服务，主要生产机床控制变压器，整流（装置）变压器，行灯照明变压器，矿用变压器，防爆变压器，电源变压器，三相隔离变压器，三相自耦变压器，三相干式变压器，调压器及各种特种变压器等，我们的经营宗旨：“以质量求生存，以信誉求发展，不断超越顾客的期望和要求”，将是我们金变不懈追求的目标！真诚地为顾客提供优质的产品和满意的服务，诚邀客商真诚合作、互惠互利，携手共创美好未来。

如有需求请联系客服 我们真诚期待您的来电！

本产品的电压比是11，电源相数是三相，额定功率是250VA，防潮方式是开放式，冷却方式是油浸自冷式，冷却形式是干式，频率特性是中频，品牌是上海，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率( )是250，型号是JBK4-250VA