

# 10K/20K/30K/40K电子低压变压器

产品名称	10K/20K/30K/40K电子低压变压器
公司名称	深圳市喆盛科技有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:三相 额定功率:30
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道弓村四巷9号
联系电话	13530505811

## 产品详情

技术参数:1、性能稳定, 噪音小.  
2、输入/输出有时显标示3、相对湿度: 80%  
4、效率高为98%5、接线方式: y形/ 行接线法  
6、绝缘等级: b级7、耐高压: 2000v  
8、环境温度: -10 ~ +40 9、冷却方式: 风冷  
10、温升: 75 以下11、使用环境: 无腐蚀气体,无灰尘  
12、可滤波, 防止产生谐波13、输入电压: 三相380  
14输出电压: 三相220/200 (非标可按要求定做)

产品功能特点: 1输入输出端由明显标识 2外形美观, 接线方便, 性能稳定。3输入输出端具备有缆线锁头, 用以固定配线, 以免因移动缆线脱落而造成危险。4加速空气循环, 广泛应用各种负载的不同电压等级, 设备类别不受限制, 其优点在于功能小, 可独立设置, 可安装在机柜和设备控制柜内, 保养, 维护, 更换皆简易。

产品的应用范围:pcb激光钻孔机、成型机、曝光机、光绘机、smt设备、印刷机、cnc/火花机、加工中心机、医疗设备、整流装置等。

承诺: 全国一年保修, 终身维护。

24小时咨询热线: 13530505811潘小姐喆盛科技官网: <http://www.szzskj.com>

本产品的电压比是380/220, 电源相数是三相, 额定功率是30, 防潮方式是开放式, 冷却方式是风冷, 冷却形式是干式, 频率特性是中频, 品牌是喆盛, 绕组形式是自耦, 铁心形式是心式, 铁心形状是EI型, 外形结构是立式, 效率( )是98%, 型号是SG-30, 是否提供加工定制是是, 应用范围是自耦