

# BK-1500VA 控制变压器

产品名称	BK-1500VA 控制变压器
公司名称	上海西微电器有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:单相 额定功率:1500 ( VA )
公司地址	上海市奉贤区柘林镇庄胡公路2889号第四幢第一层116室
联系电话	13057875653 15658772052

## 产品详情

(dk)bk-单相控制变压器频率特性：低频 电源相数：单相铁心形状：e型 冷却形式：干式铁心形式：心式 绕组形式：双绕组防潮方式：开放式 外形结构：立式电压比：380 220/110 48 24 12 ( v ) 由于每位客户的使用要求不一，所以该价格不做参考，具体详情请联系洽谈，多谢合作！一、用途及概况 dk ( bk ) 系列控制变压器是在国内bk系列控制变压器基础上，经过多年来进一步吸收国内外同类产品的优点，采用先进工艺和严谨设计进行制造，并优选国外先进方法的接线端子，具有性能优良、工作可靠、耗能低、体积小、接线安全、适用性广等特点，是一种理想的变压电源。bk此种变压器是适用于50 ~ 60hz电压至500v的 电路中，通常用作机床机床,机械设备,输配电系统设备控制电器或局部照明灯及指示灯的电源之用,采用的都是全新铜线的变压器.但若长期负载使用,总功率不得超过额定容量80%二、结构特征bk变压器按结构可分为壳式，按安装方式可分为立式。三、使用环境1、周围空气温度-5 至+40 ，24小时的平均值不超过+35 ；2、安装地点海拔不超过2000m；3、大气相对湿度在周围空气温度为+40 时不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，最湿月的平均最大湿度为90%，同时该月的月平均最低温度为+25 ，并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露。注意事项：1、购买前，先估算好您所用的电器总容量，并选用有相当容量的变压器，确保瞬时启动时不烧坏变压器。2、本变压器严格按国家有关标准设计生产。当您使用多绕组（多控制电压）的变压器时，容量应按电压比相应增加变压器容量，以免烧坏变压器。3、安装前，应仔细校核铭牌所列各项数据是否符合您的要求，确认无误后，方可安装使用。4、通电工作后，变压器铁心和线圈将发热（但温升不超过80 ）属正常现象，若温升超过80 ，甚至冒烟，则应切断电源开关，重新检查您所用的电器容量。5、在运输中，应尽可能避免碰撞，切勿受潮，使用时，请注意维护，以保护变压器使用寿命。

本产品的电压比是380220/110482412 ( V ) ，电源相数是单相，额定功率是1500 ( VA ) ，防潮方式是开放式，冷却方式是其他，冷却形式是干式，频率特性是中频，品牌是西微，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，型号是BK1500VA