

耐普蓄电池NP2-1500通信系统

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 耐普蓄电池NP2-1500通信系统 |
| 公司名称 | 北京鹏怡电源科技有限公司经销部 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:耐普蓄电池 型号:NP2-1500 产地:广州 |
| 公司地址 | 北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室 |
| 联系电话 | 17801383892 17801383892 |

产品详情

耐普蓄电池NP2-1500产品简介

安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。

放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。

耐震动性能好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7Hz的频率无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

耐冲击性好：完全充电状态下的电池从20cm高处自然下落至1cm厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

耐过放电性好：25，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1Ca放电的要求的电阻），恢复容量在75%以上。

耐充电性好：25，完全充电状态的电池0.1ca充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在95%以上。

耐大电流性好：完全充电状态下的电池2ca放电5分钟或10ca放电5秒钟，无导电部分熔断，无外观变形

邮电通信，

消防,安全防卫系统

产品技术参数

(表1) 放电电流及放电终止电压

| 放电电流 (A) | 放电终止电压 |
|-------------------|-----------|
| (A) < 0.2C | 1.80 V/单体 |
| 0.2C < (A) < 0.5C | 1.75 V/单体 |
| 0.5C < (A) < 1.0C | 1.60 V/单体 |
| 1.0C < (A) < 2.0C | 1.50 V/单体 |
| 2C < (A) | 1.30 V/单体 |

1) 电池不宜放电至低于预定的终止电压，否则将导致过放电，而反复的过放电则会导致容量难以恢复，为达到好的工作效率，放电应0.05-2C 之间，放电终止电压如上表1所示。

3) 放电时请将电池温度控制在-1550。

以下因素将影响电池的使用寿命:

(2) 使用环境温度过高

(4) 过大的充电电流.

3 . 电池的贮存

4 . 安装使用

(2) 蓄电池的安装必须由人士来进行。

(4) 安装搬运电池时应均匀受力，受力处应为蓄电池的壳部分，避免损伤极柱。

(6) 在电池连接过程中，请戴好防护手套，使用扭矩扳手等金属工具时，请将金属工具进行绝缘包装，避免将金属工具同时接触到电池正、负端子。

(8) 和外接设备连接之前，使设备处于断开状态，然后再将蓄电池（组）的正极连接设备的正极，蓄电池（组）的负极连接设备的负极，并紧固好连接线。

(1) 非人士不得打开蓄电池，以免危险，如不慎电池壳破裂，接触到硫酸，请用大量清水冲洗，必要时请就医。

(3) 使用过程中应避免强烈震动或机械损伤

(5) 请不要让雨水淋到蓄电池，或者将电池浸入水中。

(7) 请勿在同箱中混用容量不同，新旧不同，厂家不同的电池

| 电池型号 Batter Model | 额定电压容量(AH) Rated Capacity | | 重量约 Approx weight kg | 外观尺寸 长Length宽WiAdt高Height总高Total h Height | | | |
|-------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------|--|-----|-----|-----|
| | Nominal Voltage(V) | ity(AH) 10hrs/25 | | mm | mm | mm | mm |
| NP2-100 | 2 | 100 | 5.60 | 171 | 71 | 207 | 227 |
| NP2-150 | 2 | 150 | 8.00 | 172 | 102 | 207 | 227 |
| NP2-200 | 2 | 200 | 13.50 | 172 | 111 | 329 | 356 |
| NP2-300 | 2 | 300 | 18.80 | 171 | 151 | 330 | 366 |
| NP2-400 | 2 | 400 | 26.50 | 210 | 176 | 329 | 366 |
| NP2-500h | 2 | 500 | 31.00 | 241 | 172 | 331 | 366 |
| NP2-600 | 2 | 600 | 38.00 | 301 | 175 | 331 | 366 |
| NP2-800 | 2 | 800 | 53.00 | 410 | 175 | 330 | 365 |
| NP2-1000 | 2 | 1000 | 63.00 | 475 | 175 | 330 | 356 |
| NP2-1200 | 2 | 1200 | 74.00 | 475 | 175 | 330 | 356 |
| NP2-1500 | 2 | 1500 | 101.00 | 401 | 351 | 342 | 369 |
| NP2-1800 | 2 | 1800 | 120.00 | 401 | 351 | 342 | 369 |
| NP2-2000 | 2 | 2000 | 132.00 | 491 | 351 | 343 | 369 |
| NP2-2500 | 2 | 2500 | 165.00 | 710 | 352 | 342 | 369 |
| 2 | 195.00 | 352 | | | | | |