

# 做硅酸铝镁板产品价格

产品名称	做硅酸铝镁板产品价格
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	8.00/块
规格参数	颜色:灰白色 防火等级:A级 规格:1000*500mm
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

## 产品详情

硅酸铝镁板 该产品具有耐高温、用料薄造价省、无污染、寿命长、施工便捷等特点，是传统保温材料所不能比拟的。复合硅酸盐（铝镁）系列产品已广泛应用于石化、电力、化工建筑、供热、采暖、空调、制冷等行业的冷热保温，是目前国内理想的保温材料。产品特点不存在纤维状保温材料使用过程中逐渐粉花的缺陷。没有纤维状保温材料在板道上逐渐下垂而引起保温效果下降的缺点。防水性能好，不怕水浸、雨淋、防水层被破坏及蒸汽泄漏。导热系数低（0.0384w/m.k）耐温高、热稳定性好。阻燃性好，产品由天然性无机材料组成。无毒无味、不腐蚀设备，不污染环境。型材（瓦块，平板）强度高、施工方便、保温坚固美观。膏体附着力强，施工方便，特别是适合复杂形状（如阀门、弯头等）的现场保温硅酸盐（铝镁）板，普通复合硅酸盐（铝镁）板，防水复合硅酸盐（铝镁）板。我公司是专业生产复合硅酸盐（铝镁）板、复合硅酸盐（铝镁）板的专业厂家。产品价格做硅酸铝镁板 公司电话

做硅酸铝镁板产品价格“符合国家标准复合硅酸盐保温材料并不存在助长火势蔓延的风险。”中国复合硅酸盐保温材料工业协会副秘书长李建波介绍说，但是，为了降低成本，一些新建筑和既有建筑节能改造项目，违规采用了阻燃性能不达标的B3级(易燃)保温材料，加之施工工艺、现场消防措施等存在漏洞，极易导致火灾。硅酸盐（铝镁）板是一种新型的保温材料，该产品由优质天然矿物质硅酸盐（铝镁）（镁）组成添加化学添加剂和高温粘接剂，经过制浆，入模、定型、烘干、成品、包装等工艺，制造而成。本产品是集封闭微孔结构与网状纤维结构为一体的优质保温材料。在使用温度范围内，可长期使用，不易老化、不变质、无毒无味、保温性能长期不减。具有体轻，导热系数小、隔冷、隔热、防震、吸音等特点是传统保温材料所不能比拟的。可广泛用于冶金、化工、石油、船舶、纺织、医药、交通、热电、建筑等行业中，与其它保温材料相比具有体轻，施工方便，可任意裁剪，依型包托，不污染环境，不刺激皮肤，施工无损耗等特点是目前国内更理想的保温材料。复合硅酸盐（铝镁）板保温材料根据GB8624-2006分级体系，具有A1级不燃性能，这一性能决定了复合硅酸盐（铝镁）板可以在800度以下的环境中使用时，特别是在对消防有较高要求的地下车库或者隧道，地铁以及对校方有特殊要求的场合。都是轻质、疏松，呈多孔状和纤维状，保温隔热机理是依靠其内部的不流动空气来阻隔热的传导FHP-Vc复合硅酸盐（铝镁）板的材料主要有粉煤灰，无机胶凝材料、稳泡剂、发泡剂等按一定的配合比称取物料投入特定的搅拌机，在规定的时间内搅拌均匀后导入磨具发泡，将发泡好的毛坯料放在阴凉处养护一定的时间，然后切割成型。其中稳泡剂的配置和添加是FHP-VC复合硅酸盐（铝镁）保温隔热板制作的关键技术普通型硅酸盐（铝镁）。在未加入发泡剂之前，粉煤灰水泥料浆是固-液两相共存体系，当加入发泡剂之后产生气体，气体体积不断膨胀形成了气-液界面。气体通过液体时，由于表面张力的作用，液体表

面自动收缩，形成了液体薄膜包围气体“气泡”，当气泡内气体的压力大于液体表面张力时，泡体破裂气体逸出。另外，各种矿物质及其生成物大多是极性分子，水是极性分子，这些物质被水湿润，而气体是非极性分子。该产品质地柔软，密度低，导热系数小，防水性能好（憎水型），耐酸碱性能好，使用温度高、无毒、无腐蚀、无污染、施工简单，是目前国内较理想的保温材料。复合硅酸盐（铝镁）板具有良好的环保性能，表现在无粉尘，不扎手，拆除的垃圾品容易处理，对环境无害，对无害，所有原料全部为安全环保的材料，无放射性，无致病性。复合硅酸盐（铝镁）板具有的经济性表现在，复合硅酸盐（铝镁）板作为保温材料使用寿命在15年以上，且因为被保温设备的维护拆卸后可以重复使用，因此具有极高的性价比。复合硅酸盐（铝镁）板具有超高的安全性因为改频的所有原料都选用无机非金属矿物材料，材质本身具有不燃的性能 做硅酸铝镁板产品价格