

# Ultramid尼龙A3HG5 PA66德国巴斯夫A3HG5

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | Ultramid尼龙A3HG5 PA66德国巴斯夫A3HG5                      |
| 公司名称 | 东莞宏晶塑胶科技有限公司  |
| 价格   | 35.00/千克  |
| 规格参数 | PA66:PA66 德国巴斯夫 A3HG5<br>A3HG5:A3HG5<br>德国巴斯夫:德国巴斯夫 |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号11号楼102室                             |
| 联系电话 | 13427879529 13427879529                             |

## 产品详情

Ultramid尼龙A3HG5 PA66德国巴斯夫A3HG5

供应PA66美国杜邦71G33L增强级

供应PA66美国杜邦77G33L增强级

供应PA66美国杜邦77G43L增强级

供应PA66美国杜邦74G33J增强级

供应PA66美国杜邦FR70G25V0 GF25%无卤防火

供应Zytel PA66美国杜邦FR50 GF25%增强阻燃V0

供应PA66美国杜邦FR70M30VO NC010矿物30%增强防火V0

Zytel PA66 美国杜邦FR7025V0F 无卤阻燃V-0未增强

Zytel PA66 美国杜邦103HSL

Zytel PA66 美国杜邦103FHS

Zytel PA66 美国杜邦153HSL

Zytel PA66 408L 美国杜邦 杰出的耐冲击性；

Zytel PA66 408HS 美国杜邦 热稳定级

Zytel PA66 美国杜邦 420HSL 热稳定级

LCP E130G 30%玻纤增强，阻燃、高流量、高耐热性。

LCP E130i 30%玻纤增强，阻燃、良好的尺寸稳定性、高耐热性、高流动性。

LCP E135i 35%玻纤增强，阻燃。

LCP E150i 50%玻纤增强，无卤阻燃、易流动、具有很好的耐热性和机械性能。

LCP E440i 40%玻纤/矿物增强，阻燃、良好的流动性、良好的表面光洁度、低翘曲。

LCP E463i 40%玻纤/矿物增强，高耐热性，高流动，低翘曲、阻燃。

LCP E471i 35%玻纤/矿物增强，高耐热性，高流动，低翘曲、阻燃。

a、电子电气是LCP的主要市场：电子电气的表面装配焊接技术对材料的尺寸稳定性和耐热性有很高的要求（能经受表面装配技术中使用的气相焊接和红外焊接）；

b、LCP：印刷电路板、人造卫星电子部件、喷气发动机零件、汽车机械零件、医疗方面；

c、LCP加入高填充剂或合金（PSF/PBT/PA）：

作为集成电路封装材料、

代替环氧树脂作线圈骨架的封装材料；

作光纤电缆接头护套和高强度元件；

代替陶瓷作化工用分离塔中的填充材料。