

# 提供岳通矿用铁质调节风窗百叶式带刻度手动调节风窗气动调节可定制

产品名称	提供岳通矿用铁质调节风窗百叶式带刻度手动调节风窗气动调节可定制
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	560.00/元
规格参数	控制方式:手动/气动 定制服务:可定制 品牌:岳通矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

提供岳通矿用铁质调节风窗百叶式带刻度手动调节风窗气动调节可定制调节风窗百叶式铁质百叶式可调节风窗，铁质百叶调节风窗，自动气控调节风窗矿用调节风窗常见的一般分为三种：即百叶式调节风窗、插板式调节风窗与推拉式调节风窗；应该用比较广泛的调节风窗一般设计为百叶式，横条设置或者竖条设置，通过调节控制百叶开口的角度大小来控制调节风量；也有插板式调节风窗，一块一块的插板排列起来，根据调节开口的大小，决定取下插板的多少；推拉式调节风窗相对简单一些，是通过推拉挡板控制开口的大小，从而来控制调节风量；可调节风窗是在风门上方，或安装在风门墙上，设置一个可调节控制的窗口，控制这个开口的开启程度大小来控制调节通风的流速与风量。安装调节风窗后会使得流过风窗所流经的路线上各分支的风量减小，其它分支的风量增加，其增加和减小的幅度取决于风窗的阻力和该分支距离安设风窗分支的远近。调节风窗装置,包括调节风窗窗框,调节风窗挡板和调节风窗窗口,调节风窗窗框内匹配安装有调节风窗挡板,调节风窗窗口隐藏于墙体内,在调节风窗挡板下部设置有调节风窗挡板滑轮,调节风窗挡板与调节风窗窗框的下边框之间设置有调节风窗阻挡装置。调节风窗窗框的下边框之间设置有调节风窗阻挡装置可有效固定调节风窗挡板,减少调节风窗调节断面受井下爆破震动或其它外力的影响。主要配置 单套调节风窗部分主要部件配置 高强度全百叶调节风窗采用高强度铝合金材质，具有优异的耐腐蚀性能和抗氧化能力，确保产品在恶劣环境下能长时间使用。铝合金材质还使得产品具备较轻的重量，便于搬运和安装，同时不易生锈，节省了维护成本 名称

名称	型号	单套
气控连锁装置	QFM-5	套
风门气控连锁装置	ZMK-1	套
风门气控连锁装置	ZMK-Q80	套
气动闭锁装置	ZMK-Q	套

## 报价金额总计（人民币含税）

定制服务：可定制 为满足不同用户的实

际需求，我们提供定制服务，可根据客户要求定制不同规格和尺寸的铝合金调节风窗。

定制服务还包括个性化的颜色选择，满足客户对产品外观的要求，使其与场景环境更加协调统一。

产品特点和优势 矿井调节风门，矿用调节风门，煤矿用调节风门从款式上说有百叶式调节风门、百叶窗式可调节风门，插板式调节风门、推拉式调节风门；风压过大的巷道也可以用到调节风门，巷道风压过大导致风门不容易打开时，调节风门可以打开调节机构，进行泄压减小风压压力后，风门从而容易打开，矿用调节风门在巷道中主要有两个作用：1.调节风量风流风压的调节作用，2.防止风流短路的隔断调节作用气动可调节风门，矿用无压调节风门，一直以来是刚需一样的存在，存在感十足，实用性极高，主要功能调节风量，调节可混燃气体比例，调节平衡风门带调节风窗，防止风流短路，保证井下通风系统稳定安全。调节风门在煤矿井下调节控制巷道内的风压、风量平衡，调节巷道内可混燃气体与空气的比例，运输向、开采矿井洞口的温度调节。保障安全行人行车，主要用于矿井下运输巷道和主要进回风巷联络巷中。说到矿井下巷道的调节风门，就要讲一下调节风门跟我们常说的无压平衡风门有什么区别，这样似乎更好理解一些，矿井下巷道里两道无压平衡风门的距离在15-30m之间，是用来阻隔压风的流动去向，维持巷道里风压平稳均衡，方便于井下的行人行车。调节风门的门扇有调节风窗，风窗安装的位置有很多，也有的调节风门的门面是百叶窗式、推拉式、插板式等；总之门面或调节风窗有多条入风口，调整各条通风口的大小来控制调节风量、风速和燃混合气与空气的比例；调节风门按驱动方式：有手动、气动、电动、半自动、全自动等。在制作工艺上可以把无压平衡风门改造成调节式无压平衡风门，这样无压平衡风门不仅具有原来的作用，还加持了调节通风量、风速、可混然气体（瓦斯）的用途。