

混凝土检查井厂 马鞍山混凝土检查井 芜湖新芜水泥检查井

产品名称	混凝土检查井厂 马鞍山混凝土检查井 芜湖新芜水泥检查井
公司名称	芜湖新芜新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖县安徽新芜经济开发区蟠龙大道北侧
联系电话	18119881744

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖新芜新型建材有限公司

混凝土检查井的井口内模支设

安放井盖采用杠杆吊挂井座，使用千丝把钢筋笼子吊挂在井座上面，吊挂好的钢筋笼子与反挖槽底有3-5 cm的高度（以施工图纸要求为准）。

模板安装前首先检查井筒的砌筑质量及井口的圆度，将模板固定于井筒内壁，混凝土检查井厂，内模用钢筋骨架外加PVC板，内呈“米”型支撑。

针对个别井筒不圆的检查井增加井筒范围内的井圈底模，底模采用吊模形式固定在井圈钢筋上，使用5m m厚棉条塞缝。

砼检查井养护时需要注意检查井体构件是否开裂，如开裂，应视严重程度采用封闭、补强，混凝土检查井质量，必要时更换构件等措施。养护时注意检查井环与井筒结合是否牢固，有松动现象时应及时更换井环。应注意构件接头位置是否有漏水现象，因为安装橡胶条时没有完全将其压入凹槽内，易造成渗漏。在养护更换构件时，必须清理干净接口位置的杂物。养护维修接入新管时，混凝土检查井养护，先根据设计或现场要求，确定接入管位置、标高、管径，再由预制厂根据要求预制相应构件，运到

现场安装。如现场条件限制，确有必要直接在砼检查井井壁上开口，应提出具体方案，报主管部门审批，在取得较多经验后才能逐步推广采用。

雨水检查井与传统的砖砌相比更好？

与传统的砖砌相比雨水检查井其渗漏造成对地下水的污染。雨水检查井是以塑料为原料，为满足相关各类检查井具体的功能要求，参考传统检查井的尺寸、结构形式等因素：根据材料性能，选择通过压制、注塑、滚塑、挤压、缠绕、浇铸、涂刷、焊接等相应工艺，制作而成的检查井。

它相较于传统的，用砖、石、混凝土砌成的检查井，更具节能、环保、可靠、效率、社会效益等综合的优势。另外，周环氧、酚醛、硅酸钠等材料做成的玻璃钢检查井，属热固性塑料范畴，马鞍山混凝土检查井，相对于PE等热塑性塑料来讲，在焊接和回收再利用等节能、环保概念上比较，热固性塑料还是约逊一筹。

雨水检查井可以保护农田。检查井，与管道0.4米直径到1.5米直径不等的管道对接，要整体强度高，又要密封性能好。

混凝土检查井厂-马鞍山混凝土检查井-芜湖新芜水泥检查井由芜湖新芜新型建材有限公司提供。芜湖新芜新型建材有限公司在水泥及制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，芜湖新芜建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。