

# 提供岳通矿用高分子可调节风窗带刻度手动调节风窗气动调节可定制

产品名称	提供岳通矿用高分子可调节风窗带刻度手动调节风窗气动调节可定制
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	560.00/元
规格参数	控制方式:手动/气动 定制服务:可定制 品牌:岳通矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

提供岳通矿用高分子可调节风窗带刻度手动调节风窗气动调节可定制可调节风窗调节风窗装置,包括调节风窗窗框,调节风窗挡板和调节风窗窗口,调节风窗窗框内匹配安装有调节风窗挡板,调节风窗窗口隐藏于墙体内,在调节风窗挡板下部设置有调节风窗挡板滑轮,调节风窗挡板与调节风窗窗框的下边框之间设置有调节风窗阻挡装置。调节风窗窗框的下边框之间设置有调节风窗阻挡装置可有效固定调节风窗挡板,减少调节风窗调节断面受井下爆破震动或其它外力的影响。盖板式调节风窗也称之为插板式调节风窗,它的构成比较简单:一个框架用型材焊接而成,框架内设置卡槽,卡槽内用一块一块的插板/盖板铺满,通过取下与增加盖板产生的截面,加大或减少截面积来调节风量。在风门墙上安装调节风窗后,会使其上风侧风流的压能增加,下风侧风流的压能减少。铝合金材质的调节风窗除了防腐耐碱,等优点以外就是轻便、容易维修,还有一点值得赞许就是极为廉价;铝合金调节风窗的下风侧风流的压能减少,增加和减少的程度随风窗的距离增大而减少。安装风窗处的通风阻力突然增大,风流的压能突然降低。

序号	名称
1	喷胶
2	防爆线圈
3	防爆线圈
4	气管接头
5	气管接头
6	气管接头
7	气管接头

8	气动梭阀
9	光电车转
10	尾纤

井下气源方便，气动风门在煤矿生产中一直一来一直是使用广泛的矿用无压风门，气源进入气源分配控制箱后，通过动作气缸控制机械连杆控制门扇开关自如，使得两扇门异向同步敞开与关闭，气动控制装置，一般矿井下气源必不可少，所以气动控制风门就给带了的福音，接气管、气控箱、气动闭锁器等元器件组合在一起；气控箱出来的气管连接到压缸；气缸则装设在门梁上，通过高强度部件控制门扇，两道风门组成一套阻隔防突安防措施。矿井风门会安装各种报警箱、急停按钮装置，更好的保护行人行车安全。双向无压风门，双向自动风门双向指的是井下行车，正面与对应面同时来车或者非同时来车，双向无压风门能保证同时通过，再有就是风门是双扇结构，一扇就足以保证车辆通行，现在随着科技的进步，加强智能化进程，控制系统也有之前的手动、电控、气控、电气双控智能一体，发展到光控、声控、数字远程控制，为实现数字智能化5G煤矿打下坚实基础。矿用同步异向无压风门。

2、材质：上述均为铁质，风门门扇使用钢板为3mm厚度，门框、门槛等方钢使用加厚材质厚度不小于4mm。

3、尺寸（净尺寸）：第1项2700\*2800mm；第2项2000\*2000mm；第3项2000\*1400mm；第4项1800\*900mm。

4、门扇厚度：上述第1项矿用同步异向无压风门门扇厚度70mm；第2、3、4项矿用同步异向无压风门门扇厚度50mm

5、涂漆（脂）：必须门扇钢板正反两面涂防锈底漆（防止门扇从内部锈蚀），外部涂绿色（锤纹漆）面漆。

6、门框材质及尺寸：上述第1、2、3、4项均为矿用同步异向无压风门门框为50\*120mm方钢（壁厚），尺寸配套相应风门。

7、合页材质、数量及尺寸：合页材质为10mm钢板，尺寸为80mm\*90mm，第1项每道门扇3道合页，第2、3、4项每道门扇2道合页。（每道合页打6个眼，成三角布置，配套相应螺杆，螺杆直径：10mm）

8、拉手：上述第1、2、3项每个门扇上配套正反2个拉手；第4项配套正向1个拉手，拉手使用6分钢管制作（配推拉牌）。

9、观察窗：上述第1项矿用同步异向无压风门每道门扇中部设置1个350\*400mm的观察窗（不带行人小门侧），观察窗上采用3mm有机玻璃；第2、3项矿用同步异向无压风门每道门扇中部设置2个350\*400mm的观察窗（同侧），观察窗上采用3mm有机玻璃；第4项矿用同步异向无压风门每道门扇中部设置1个350\*400mm的观察窗，观察窗上采用3mm有机玻璃。

山东岳通机械科技主营产品有：井下大巷泄压调节风量类：调节风门-双向调节风门，气动调节风门，全百叶调节风门，盖板/插板式调节风门，推拉式调节风门；调节风窗-双向调节风窗，盖板/插板式调节风窗，气动调节风窗，全截面调节式百叶窗，全百叶调节风窗，推拉式调节风门反逆流调节风窗等。

山东岳通机械科技主营产品有：高强度竹制风门类：高强度竹制行人风门，高强度竹压板防突风门，高密度竹胶板无压风门，自动气动闭锁式风门铁框竹胶板门扇等，分体式结构安装轻便，操作简单，防静电，好维修。