

宣城轻质石膏抹灰砂浆 本诺建材|保温隔热

产品名称	宣城轻质石膏抹灰砂浆 本诺建材 保温隔热
公司名称	合肥本诺新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市长丰县吴山镇吴山工业园
联系电话	18019932580 18019932580

产品详情

轻质抹灰石膏粉具有较高的抗渗性

外墙石膏粉是由无机胶凝材料、胶凝材料和其他助剂配制而成。轻质抹灰石膏粉刷石膏主要用于建筑物室内各种墙面和顶棚抹灰，不适用于卫生间、厨房等常与水接触的地方。每次拌料量应按抹灰面积所需要的量，不宜过多，要做到勤拌勤用。轻质抹灰石膏根据适用部位，合理选用不同类型粉刷石膏或根据施工需要提出具有特殊性能的粉刷石膏。两种墙体材料的组合处，轻质石膏抹灰砂浆，尽可能用大于80克中碱玻纤网格布加强处理。其突出特点是粘结强度高、耐水、耐碱、施工性能好。它可以作为一种平整材料在室外建筑表面一劳永逸地使用。避免了裂纹、起泡、粉碎、脱落等现象。

轻质抹灰石膏用途

轻质抹灰石膏粉刷石膏主要用于建筑物室内各种墙面和顶棚抹灰，不适用于卫生间、厨房等常与水接触的地方。每次拌料量应按抹灰面积所需要的量，不宜过多，要做到勤拌勤用。轻质抹灰石膏砂浆抹灰过程中清理的落地灰及修理过程中刮搓下来的料浆不得回收再使用。抹灰使用的工具和机械再作业完成后应及时清洗干净。轻质抹灰石膏砂浆施工准备-基层处理-墙面贴饼冲筋-墙面均匀适量洒水-制备料浆-料浆刮抹上墙-刮平-压实压光-检查成的料浆要在初凝前用完。

环保轻质抹灰石膏当抹灰层厚度大于35mm时，应采取与基体粘结的加强措施。不同材料的基体交接处应

设加强网，加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。住宅室内干燥区域踢脚处做法应符合设计要求，设计无要求时，可采用以下做法：卧室房间的踢脚处抹灰直接落地，客厅和餐厅应自地面10cm往上采用轻质抹灰石膏找平墙面。预留10cm踢脚位置，后采用1:3的水泥砂浆制作踢脚。装修时，踢脚板至少能盖住轻质抹灰石膏下口10mm，建议踢脚板高度采用120mm。

宣城轻质石膏抹灰砂浆-本诺建材|保温隔热由合肥本诺新型建材有限公司提供。合肥本诺新型建材有限公司为客户提供“粉刷石膏,轻质抹灰石膏,抹灰石膏,石膏砂浆”等业务，公司拥有“本诺”等品牌，专注于石灰、石膏等行业。 ，在合肥市长丰县吴山工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：柴总。