

190A直流焊接柴油发电电焊机

产品名称	190A直流焊接柴油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	11800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

190A直流焊接柴油发电电焊机发电电焊机运行安稳可靠具有漏电维护功用，运用安全，选用闭环操控线路结构简略，运用维护便利，故障率低。焊接熔敷率高，焊接变形小，焊缝成型漂亮。汽油发电电焊机以汽油机为动力旋转发电，经过整流模块供给电焊用直流电。又名发电电焊两用机，能够作为发电机用，一同也能够作为一个电焊机用。长处：发电电焊一体、分量轻、移动便利。广泛用于，供电、铁路、市政，石油管道等野外焊接及发电施工作业。

190A直流焊接柴油发电电焊机发电电焊机选用了全新的家族式前脸，三道杠式镀铬行进气格栅显得更有层次。尾部的改动也较为显着，经过重新规划的尾灯显得愈加犀利。此外，只在现款高配静音柴油发电机型上呈现的尾门镀铬饰条现在成为了全系标配，使2013款大泽柴油发电机拥有了更好的视觉作用。内饰方面，并没有太大的改动，仅仅中控台和木纹饰板的色彩有所调整。适用于国内一些起重机械厂、造船厂、锅炉厂、高压金属容器、机械加工厂、野外广告公司、工业电炉厂、大型风机厂、钢建筑结构厂、建筑工地、个体机器修理业等电焊机用户。电焊机空载节电器正是企业增加额外电费的天敌。它不但解决了电焊机空载耗电的难题和对人身安全的保障，而且不影响电焊机原有的各项功用指标。

型号：TO190A

电焊机参数：

额定电流：190A

电流调节：0-190A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-4.0mm

空载电压：65V

发电机参数

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：186F

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：420

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积：15L

机油容量：1.65L

整机参数：

长宽高：755*510*700 (mm)

净重：120/130 (kg)